

PELER TOWER

De torenverkoeler voor optimale luchtverspreiding en luchtkwaliteit

Cod. 99312



DRAAIENDE BASIS

Voor een betere luchtverspreiding.



GEÏNTEGREERDE IONISATOR

Door de lucht negatief op te laden, kunnen zuurstofmoleculen zich aan schadelijke deeltjes hechten en op de grond vallen, waardoor het risico van inademing afneemt.



TOUCHSCREEN DISPLAY

Bedieningspaneel met aanraakbediening, met minimale esthetische impact, voor een nauwkeurige besturing.



3 VENTILATIESNELHEDEN





Verschillende luchtstroomsnelheden om de intensiteit aan te passen


KENMERKEN

Maximaal opgenomen vermogen: 65W
Luchtstroomsnelheid (maximaal): 300 m³/h
Luchtsnelheid (maximaal): 6 m/s
Maximaal geluidsvermogensniveau: 64 dB(A)
Tankcapaciteit: 3,5 Lt
Draaiende basis
Geïntegreerde ionisator
LED display en touchbediening
Afstandsbediening inbegrepen Geïntegreerde timer tot 12 uur
3 ventilatiesnelheden (laag, medium, hoog)
3 bedrijfsmodi (normaal, natuurlijk, rust)
Inclusief ijsbox



Assortiment verkoelers

		PELER 4D	PELER 6C	PELER 10 WIFI	PELER 20 EU
PRODUCT CODE		99308	99310	99242	99355
EAN CODE		8021183993080	8021183993103	8021183992427	8021183993554
Elektrische voeding	V/f/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50
Maximaal opgenomen vermogen	W	75	75	60	110
Opgenomen vermogen in standby-stand	W	-	0,4	≤1	0,45
Ventilatiesnelheid	n	3	3	3	4
Luchtstroomsnelheid (maximaal)	m³/h	350	450	200	600
Luchtsnelheid (maximaal)	m/s	7	8,5	5	9,0
Geluidsdruk niveau (1)	dB(A)	-	50	44	51
Maximaal geluidsvermogensniveau (1)	dB(A)	 57	 62	 55	 60
Isolatieklasse		II	II	II	II
Voedingskabel	n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Capaciteit watertank	l	4	6,0	10,0	20,0
Verdampingspakket		Honingraat	Honingraat	Honingraat	Honingraat
Bedieningspaneel		Touch	Touch	Touch	Touch
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	235 x 610 x 260	260 x 700 x 300	264 x 770 x 270	342 x 897 x 390
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	285 x 630 x 310	316 x 792 x 355	337 x 870 x 340	405 x 960 x 440
Gewicht (zonder verpakking)	kg	4,5	6,6	6,8	8,0
Gewicht (met verpakking)	kg	5,5	7,6	8,0	10,5
Timer		✓	✓	✓	✓
Uitneembaar waterbakje		✓	✓	✓	✓
Oscillatie-functie		✓	✓	✓	✓
Afstandsbediening		✓	✓	✓	✓
Ionisator		-	✓	-	-
Uitschakelingsschakelaar		-	-	✓	✓
Behuizing voedingskabel		-	-	-	✓

		PELER TOWER
PRODUCT CODE		99312
EAN CODE		8021183993127
Elektrische voeding	V/f/Hz	220-240/1/50
Maximaal opgenomen vermogen	W	65
Opgenomen vermogen in standby-stand	W	-
Ventilatiesnelheid	n	3
Luchtstroomsnelheid (maximaal)	m³/h	300
Luchtsnelheid (maximaal)	m/s	6
Geluidsdruk niveau (1)	dB(A)	50-52
Maximaal geluidsvermogensniveau (1)	dB(A)	 64
Isolatieklasse		II
Voedingskabel	n / mm²	2 x 0,75
Capaciteit watertank	l	3,5
Verdampingspakket		Honingraat
Bedieningspaneel		Touch
Conformiteitsmarkeringen		CE
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	320 x 1100 x 320
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	245 x 1125 x 230
Gewicht (zonder verpakking)	kg	5,0
Gewicht (met verpakking)	kg	6,0
Timer		✓
Uitneembaar waterbakje		-
Oscillatie-functie		✓
Afstandsbediening		✓
Ionisator		✓
Uitschakelingsschakelaar		-
Behuizing voedingskabel		-

(1) Testcondities: het geluidsdruk niveau werd gemeten in een semi-semi-echovrije kamer op 2 meter afstand van de voorkant van het apparaat (1 meter afstand voor code 99242) met de microfoon op 1 meter hoogte. Tijdens de meting zijn alle functies van het apparaat ingeschakeld, behalve de oscillatie (indien aanwezig).