



## Bediening

### INDRZ

#### Adressering Modbus-besturingsset

Aansturing van de TR- en B0872-bediening nodig in geval van beheer via Modbus-verbinding met SiOS Control, Bticino MyHome en ieder ander domotica/BMS systeem dat met Modbus communiceert. Uitvoerbaar op locatie door de installateur of in de fabriek (aan te geven tijdens bestelling).



### B0872

#### Onafhankelijke touch flat-bedieningsset in de machine

Display met achtergrondverlichting en aanduiding van de gewenste temperatuur, real-touch toetsen, keuze van de werkingsmodus en de ventilatiesnelheid. Bediening met instelbare kamerthermostaat, bedrijfsmodus (ventilatie, zomer, winter, automatisch) en ventilatieprogramma (stil, auto, maximaal, nacht); minimale watersondefunctie. Het heeft een ingang voor het aansluiten van een aanwezigheidsensorbediening en 2 230VAC-uitgangen voor het aansturen van magneetkleppen. Via de gebruikersinterface is het mogelijk een correctie op de afgelezen omgevingstemperatuur toe te voegen. Afstandsbediening meegeleverd. Kan op afstand worden bediend via een toetsencombinatie voor aansluiting op Modbus RS485 ASCII- of RTU-protocol. **Combinatie met B0736-bediening, MyHome by Bticino en SiOS Control altijd mogelijk (combinatie verplicht voor gebruik met Bi2 SLI en SLIR, in welk geval de afstandsbediening niet zal werken).** Kleur RAL 9003.



Compatibel met:	SL	SLR	SLI	SLIR
Bi2 SMART S1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bi2 NAKED	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### B0873

#### Elektronische set voor bediening op afstand van contacten/0-10V

Elektronisch interfacebord voor beheer en regeling via analoge 0-10V ingang of contacten (voor ventilator-radiatoren, gebruik contactmodus en controleer of het beheersysteem gekoppeld aan het B0873 bord de besturingslogica van de Olimpia Splendid stralingstechnologie ondersteunt). Hij heeft een 230VAC uitgang voor het aansturen van een magneetklep en een watersonde-ingang met minimale sondefunctie (in contactmodus). **Kan worden gecombineerd met de B0921 contactthermostaatkit voor wandmontage (niet voor ventilatoren) of met domotica-/BMS-systemen van derden die kunnen worden gekoppeld door middel van contacten of door middel van een 0-10V signaal.** Kleur RAL 9003.



Compatibel met:	SL	SLR	SLI	SLIR
Bi2 SMART S1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bi2 NAKED	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### B0736

#### Modbus-set klokthermostaat wandmontage

Voor MODBUS-, RS485-aansluiting. Er kunnen tot 30 units worden bestuurd. Selectie van gewenste temperatuur, werkingsmodus, ventilatiesnelheid, manuele modus/chronothermostaat. Ruimtesonde in de bediening geplaatst. LCD-scherm met achtergrondverlichting. Aanwezigheidscontact ingang. De bediening is uitgerust met een 230V/12 VAC-voedingstransformator met dubbele isolatie en een bufferbatterij. Wandmontage met gatafstand compatibel met standaard 503-inbouwdoos. **Kan worden gecombineerd met TR-, B0872- en SiOS Control-bediening.**



Compatibel met:	SL	SLR	SLW
Bi2 AIR	TR	TR	TR
Bi2 SMART S1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bi2 WALL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SLI
Bi2 NAKED	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SLIR

### B0921

#### Touch-thermostaatset aan de muur met bediening

Digitale thermostaat met ruimtesonde, display met achtergrondverlichting en touch-toetsen. Semi-inbouwmontage (15 mm van de wand) in dozen met een schroefafstand van 60 mm voor ronde of vierkante schroeven. Weergave van de kamertemperatuur, instelling van de gewenste kamertemperatuur van 5°C tot 35°C, instelling van de modus "afkoeling" of "verwarming", instelling van de ventilatorsnelheid (Min/Med/Max). 230V AC-stroomvoorziening, heeft een magneetventiel-uitgang en watertemperatuursonde-ingang. **Kan worden gecombineerd met AR-, B0873-kaarten voor bediening op afstand.**



Compatibel met:	SL	SLR	SLW
Bi2 AIR	AR	—	AR
Bi2 SMART S1	<input type="radio"/>	—	SLI
Bi2 WALL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SLIR
Bi2 NAKED	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—

**B1135** NEW
**Elektrische bedieningsset aan de muur**

Kit wandthermostaat. Selectie gewenste temperatuur, werkingsmodus, ventilatiesnelheid. Kamersonde opgenomen in de bedieningseenheid. LCD-display. Installatie op de wand met afstand tussen de gaten compatibel met standaard inbouwkast 503. Voor aansluiting 0-10 V. Uitgangen: 1 motor EC~230V 0-10Vdc, 1 klep ON/OFF, 1 weerstand, 1 minimum sonde voor controle watertemperatuur.



Compatibel met:

Bi2 DUCTED	<input type="radio"/>
------------	-----------------------

**B1136** NEW
**Kit Wi-Fi touchscreen wandthermostaat**

Kit Wi-Fi wandthermostaat. Selectie gewenste temperatuur, werkingsmodus, ventilatiesnelheid, modus wekelijkse chronothermostaat configureerbaar via speciale app. Kamersonde opgenomen in de bedieningseenheid. LCD-display. Installatie op de wand met afstand tussen de gaten compatibel met standaard inbouwkast 503. Voor aansluiting 0-10 V. Uitgangen: 1 motor EC~230V 0-10Vdc, 1 klep ON/OFF, 1 weerstand, 1 minimum sonde voor controle watertemperatuur.



Compatibel met:

Bi2 DUCTED	<input type="radio"/>
------------	-----------------------

**B1130** NEW
**Kit wireless**

Als deze op de elektronica van de Bi2-terminals is geïnstalleerd, is het mogelijk om deze terminals met de app OS Smart System te bedienen. Deze kit kan worden geleverd voor installatie op locatie of kan, op verzoek, direct in de fabriek op de terminal worden gemonteerd. Er moet een kit worden voorzien voor elke terminal die gecontroleerd moet worden met de app (in het geval van Bi2 Naked één kit per B0736).



Compatibel met:

	SL	SLR		SLW
Bi2 AIR + B0872	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Bi2 WALL	<input checked="" type="radio"/>
Bi2 SMART S1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		SLI SLIR
			Bi2 NAKED + B0872 + B0736	<input type="radio"/> <input type="radio"/>

**COMPTABILITEIT MET BEDIENING VAN ANDERE PRODUCTEN**

Om de bedieningsmogelijkheden te vergroten, zijn de Olimpia Splendid eindunits compatibel met een selectie thermostaten en geavanceerde controlesystemen, gekenmerkt door draadloze verbindingen en apps voor tablet en smartphone. De kaarten voor compatibiliteit kunnen in het downloadgedeelte van de website [Olimpiaspplendid.it](http://Olimpiaspplendid.it) worden geraadpleegd.

## Elektrische sets

**B0633**
**Uitbreidingsset rotatie links-rechts aansluitingen**

Elektrische kabel voor de aansluiting van de voeding en de motorsensor voor terminalinstallaties waarbij de positie van de hydraulische aansluitingen van links naar rechts wordt gedraaid.



Compatibel met:

	SL	SLR		SLI	SLIR
Bi2 SMART S1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Bi2 NAKED	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

**B0839**
**Uitbreidingsset rotatie links-rechts aansluitingen**

Elektrische kabel die de voeding en de motorsensor verbindt voor installaties waarbij de positie van de hydraulische aansluitingen van links naar rechts wordt gedraaid.



Compatibel met:

	SL	SLR
Bi2 AIR	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**B1137****Watertemperatuursonde**

Kit watertemperatuursonde voor activering ventilatie alleen bij het bereiken van de gewenste watertemperatuur

Compatibel met:

Bi2 DUCTED	<input type="radio"/>
------------	-----------------------

**B1146****Elektrische integratieweerstand**

Kit elektrische integratieweerstand 1000W voor verwarming 230/1/50 (V/ph/Hz), configureerbaar in de fabriek op aanvraag.

Compatibel met:

Bi2 DUCTED	220
------------	-----

**B1147****Elektrische integratieweerstand**

Kit elektrische integratieweerstand 1500W voor verwarming 230/1/50 (V/ph/Hz), configureerbaar in de fabriek op aanvraag.

Compatibel met:

Bi2 DUCTED	320/420
------------	---------

**B1148****Elektrische integratieweerstand**

Kit elektrische integratieweerstand 2000W voor verwarming 230/1/50 (V/ph/Hz), configureerbaar in de fabriek op aanvraag.

Compatibel met:

Bi2 DUCTED	520/620
------------	---------

**Elektrische integratieweerstand**

Kit elektrische integratieweerstand 3000W voor verwarming 230/1/50 (V/ph/Hz), configureerbaar in de fabriek op aanvraag.

Compatibel met:

<b>B1149</b>	Bi2 DUCTED	720/820
<b>B1150</b>	Bi2 DUCTED	1020

<b>B1151</b>	Bi2 DUCTED	1120/1220
--------------	------------	-----------

○ Optioneel accessoire | — Niet compatibel accessoire

Opgelet: Bij alle terminalmodellen kunnen optionele accessoires worden gekocht. Wanneer compatibiliteit alleen mogelijk is met bepaalde maten of modellen, wordt de informatie in de tabel gegeven.

## B0983 Kit condensaatpomp

Met de optionele kit voor condensaatpomp is het mogelijk om de afvoer op te lossen ook daar waar de hellingen een natuurlijke afvoer van het water niet mogelijk maken (zie details in installatiehandleiding).



Compatibel met:

	SL
Bi2 WALL	<input type="checkbox"/> $\geq 1000$

## B1142 Kit condensaatpomp voor verticale installatie

Met de optionele kit voor condensaatpomp is afvoer van het water ook mogelijk daar waar de hellingen een natuurlijke afvoer van het water niet toestaan. De kit wordt geleverd met extra bak voor het opvangen van condens voor verticale installatie.



Compatibel met:

Bi2 DUCTED	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

## B1143 Kit condensaatpomp voor horizontale installatie

Met de optionele kit voor condensaatpomp is afvoer van het water ook mogelijk daar waar de hellingen een natuurlijke afvoer van het water niet toestaan.



Compatibel met:

Bi2 DUCTED	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------

# Hydraulische sets

## B0832 Eenheidsset 2-wegkleppen met 4-draads aandrijving

Bestaat uit een ventiel (met thermo-elektrische aandrijving en micro-eindschakelaar) en een houder. Het ventiel maakt het mogelijk de thermische emissie van de terminal te regelen door de waterstroom te onderscheppen. De houder maakt het mogelijk de drukverliezen van de installatie in evenwicht te houden. Deze set wordt verplicht in de SLR-versie, behalve bij gebruik van een 3-wegkleppenset of in aanwezigheid van een collector met thermo-elektrische koppen. Let op: voor alle terminalmodellen geldt dat als er geen wandthermostaten worden gebruikt, de installatie van 2- of 3-wegkleppen wordt aanbevolen voor een optimale koelwerking en voor het in-/uitschakelen van een secundaire circulatiepomp of warmteopwekker.



Compatibel met:

	SL	SLR	SLI	SLIR
Bi2 AIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bi2 SMART S1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bi2 NAKED			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## B0834 Eenheidsset 3-wegkleppen met 4-draads aandrijving

Bestaat uit een ventiel (met thermo-elektrische aandrijving en micro-eindschakelaar) en een houder. Het ventiel maakt het mogelijk de thermische emissie van de terminal te regelen door de waterstroom te onderscheppen. De houder maakt het mogelijk de drukverliezen van de installatie in evenwicht te houden. De by-pass houdt de watercirculatie in het systeem in stand. Deze set is een alternatief voor de 2-wegmagneetklepset (verplicht in de SLR-versie). Let op: voor alle terminalmodellen geldt dat als er geen wandthermostaten worden gebruikt, de installatie van 2- of 3-wegkleppen wordt aanbevolen voor een optimale koelwerking en voor het aan/uitschakelen van een secundaire circulatiepomp of warmtebron.



Compatibel met:

	SL	SLR	SLI	SLIR
Bi2 AIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bi2 SMART S1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bi2 NAKED			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## B0205 Eenheidsset handmatige 2-wegklep

Bestaat uit een ventiel en een houder. Het ventiel maakt het mogelijk de kast handmatig van de installatie uit te sluiten, terwijl de houder het mogelijk maakt de drukverliezen van de installatie in evenwicht te houden. Toegestaan in aanwezigheid van magneetkleppen op de collector die worden bediend door de bedieningsset van terminal Bi2.



Compatibel met:

	SL	SLR	SLI	SLIR
Bi2 AIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bi2 SMART S1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bi2 NAKED			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Hydraulische sets

## B0204 Isolatieset handmatige 2-wegklep

Vermijdt de vorming van condensaat tijdens de werking in koelmodus (reeds inbegrepen in de thermo-elektrische hydraulische sets).



Compatibel met:	SL	SLR	SLI	SLIR
Bi2 AIR	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bi2 SMART S1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
			Bi2 NAKED	<input type="radio"/>

## B0200 Set 1/2" gasdraad adapters

Maakt het mogelijk de 3/4" Eurokonus-aansluiting van Bi2 om te zetten in een standaard 1/2" gasdraadaansluiting.



Compatibel met:	SL	SLR	SLI	SLIR
Bi2 AIR	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bi2 SMART S1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
			Bi2 NAKED	<input type="radio"/>

## B0201 Set 3/4" gasdraad adapters

Maakt het mogelijk de 3/4" Eurokonus-aansluiting van Bi2 om te zetten in een standaard 3/4" gasdraadaansluiting.



Compatibel met:	SL	SLR	SLI	SLIR
Bi2 AIR	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bi2 SMART S1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
			Bi2 NAKED	<input type="radio"/>

## B0203 Set 90° Eurokonus-ellebogen

Vereenvoudigt de aansluiting in geval van hydraulische aansluitingen met in de muur gemetselde leidingen.



Compatibel met:	SL	SLR	SLI	SLIR
Bi2 AIR	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bi2 SMART S1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
			Bi2 NAKED	<input type="radio"/>

## B1140 <sup>NEW</sup> Kit 2-wegklep voor horizontale installatie

Bestaand uit een 2-wegklep met thermo-elektrische actuator. De klep maakt het mogelijk de warmteafgifte van de terminal te regelen door de waterdoorstroming te onderscheppen. Deze kit wordt standaard geleverd met extra horizontale bak voor het opvangen van condens.



Compatibel met:

Bi2 DUCTED	<input type="radio"/>
------------	-----------------------

## B1141 <sup>NEW</sup> Kit 2-wegklep voor verticale installatie

Bestaand uit een 2-wegklep met thermo-elektrische actuator. De klep maakt het mogelijk de warmteafgifte van de terminal te regelen door de waterdoorstroming te onderscheppen. Deze kit wordt standaard geleverd met extra verticale bak voor het opvangen van condens.



Compatibel met:

Bi2 DUCTED	<input type="radio"/>
------------	-----------------------

## B1138 <sup>NEW</sup> Kit 3-wegklep voor horizontale installatie

Bestaand uit een 3-wegklep met thermo-elektrische actuator. De klep maakt het mogelijk de warmteafgifte van de terminal te regelen door de waterdoorstroming te onderscheppen. Deze kit wordt standaard geleverd met extra horizontale bak voor het opvangen van condens.



Compatibel met:

Bi2 DUCTED	<input type="radio"/>
------------	-----------------------

## B1139 <sup>NEW</sup> Kit 3-wegklep voor verticale installatie

Bestaand uit een 3-wegklep met thermo-elektrische actuator. De klep maakt het mogelijk de warmteafgifte van de terminal te regelen door de waterdoorstroming te onderscheppen. Deze kit wordt standaard geleverd met extra verticale bak voor het opvangen van condens.



Compatibel met:

Bi2 DUCTED	<input type="radio"/>
------------	-----------------------

Optioneel accessoire |  Niet compatibel accessoire

Opgelet: Bij alle terminalmodellen kunnen optionele accessoires worden gekocht. Wanneer compatibiliteit alleen mogelijk is met bepaalde maten of modellen, wordt de informatie in de tabel gegeven.

**B1145****Kit extra bak voor condensopvang, horizontale versie**

Extra condensbak geschikt voor horizontale installatie. (Standaard geleverd met de kits B1140 en B1138)



Compatibel met:

Bi2 DUCTED	<input type="radio"/>
------------	-----------------------

**B1144****Kit extra bak voor condensopvang, verticale versie**

Extra condensbak geschikt voor verticale installatie. (Standaard geleverd met de kits B1141 en B1139).



Compatibel met:

Bi2 DUCTED	<input type="radio"/>
------------	-----------------------

## Esthetische sets

### Set bevestigingsbeugels aan de vloer

Set beugels voor ondersteuning en bevestiging van de terminal aan de vloer (toepassingen voorramen of op niet-dragende muren). Fungeert ook als esthetische set (kleur wit RAL 9003) en is daarom niet compatibel met de set van esthetische pootjes.



Compatibel met:

		SL	SLR
<b>B0852</b>	Bi2 AIR	≤800	≤800
<b>B0938</b>	Bi2 SMART S1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### Set bevestigingsbeugels aan de vloer

Set bevestigingsbeugels op de vloer van de eindunit (plaatsing voor glaswanden of op niet-dragende muren). Combinatie nodig met kit esthetische voeten B0874. Vergroot de diepte van de eindunit met 17 mm (18mm als met achterpaneel)



Compatibel met:

		SL	SLR
<b>B0875</b>	Bi2 AIR	≥1100	≥1100

### Set esthetische pootjes

Set van twee esthetische voeten om eventuele leidingen die uit de vloer komen af te dekken. Verkrijgbaar in wit RAL 9003.



Compatibel met:

		SL	SLR		SL	SLR	
<b>B0853</b>	Bi2 AIR	≤800	≤800	<b>B0937</b>	Bi2 SMART S1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>B0874</b>	Bi2 AIR	≥1100	≥1100				

### Kit esthetische voeten aan plafond

Kit met twee esthetische voeten voor afdekking van eventuele pijpleidingen uit de muur. Speciaal bedacht om de beschikbare ruimte voor de pijpleidingen zo goed mogelijk te benutten in geval van plafondmontage. Verkrijgbaar in de tint wit RAL 9003.



Compatibel met:

		SL	SLR
<b>B0982</b>	Bi2 SMART S1	<input type="radio"/>	—

### Achterpaneel

In wit gelakt plaatstaal (RAL 9003), voor toepassingen met voorramen.



Compatibel met:

		SL	SLR
<b>B0847</b>	Bi2 AIR	200	200
<b>B0848</b>	Bi2 AIR	400	400
<b>B0849</b>	Bi2 AIR	600	600
<b>B0850</b>	Bi2 AIR	800	800

		SL	SLR
<b>B0876</b>	Bi2 AIR	1100	1100
<b>B0876</b>	Bi2 AIR	1400	1400
<b>B0877</b>	Bi2 AIR	1600	1600

### Set voor installatie aan het plafond (bak)

Condensaatafvoerbakset voor horizontale installatie.



Compatibel met:

		SL	SLR
<b>B0520</b>	Bi2 AIR - Bi2 SMART S1	200	—
<b>B0521</b>	Bi2 AIR - Bi2 SMART S1	400	—
<b>B0522</b>	Bi2 AIR - Bi2 SMART S1	600	—
<b>B0523</b>	Bi2 AIR - Bi2 SMART S1	800	—

		SL	SLR
<b>B0878</b>	Bi2 AIR	1100	—
<b>B0878</b>	Bi2 AIR	1400	—
<b>B0879</b>	Bi2 AIR	1600	—

## Set voor ingebouwde structuur

### Bekisting voor inbouw

Structuur voor verticale inbouwmontage (te combineren met het sluitingspaneel).



Compatibel met:

		SLI	SLIR
<b>B0568</b>	Bi2 NAKED	200	200
<b>B0569</b>	Bi2 NAKED	400	400
<b>B0570</b>	Bi2 NAKED	600	600

		SLI	SLIR
<b>B0571</b>	Bi2 NAKED	800	800
<b>B0894</b>	Bi2 NAKED	≥ 1100	≥ 1100

### Stralingsluitpaneel RAL 9003

Esthetisch ingebouwd stralingsluitingspaneel voor verticale montage (set verplicht, te combineren met de bekisting voor de ingebouwde structuur). Kleur wit RAL 9003.



Compatibel met:

		SLI	SLIR
<b>B0950</b>	Bi2 NAKED	—	200
<b>B0951</b>	Bi2 NAKED	—	400
<b>B0952</b>	Bi2 NAKED	—	600

		SLI	SLIR
<b>B0953</b>	Bi2 NAKED	—	800
<b>B0954</b>	Bi2 NAKED	—	≥ 1100

### Afsluitpaneel RAL 9003

Esthetisch ingebouwd sluitingspaneel voor verticale montage (te combineren met de bekisting voor de ingebouwde structuur). Kleur wit RAL 9003.



Compatibel met:

		SLI	SLIR
<b>B0955</b>	Bi2 NAKED	200	—
<b>B0956</b>	Bi2 NAKED	400	—
<b>B0957</b>	Bi2 NAKED	600	—

		SLI	SLIR
<b>B0958</b>	Bi2 NAKED	800	—
<b>B0959</b>	Bi2 NAKED	≥ 1100	—

### Luchttoevoerrooster met vleugelprofiel

Inbouwset voor per systeemplafond.



Compatibel met:

		SLI	SLIR
<b>B0550</b>	Bi2 NAKED	200	—
<b>B0551</b>	Bi2 NAKED	400	—
<b>B0552</b>	Bi2 NAKED	600	—
<b>B0553</b>	Bi2 NAKED	800	—

		SLI	SLIR
<b>B0880</b>	Bi2 NAKED	1100	—
<b>B0880</b>	Bi2 NAKED	1400	—
<b>B0881</b>	Bi2 NAKED	1600	—

### Luchtinlaatrooster met vleugelprofiel

Inbouwset voor per systeemplafond.



Compatibel met:

		SLI	SLIR
<b>B0559</b>	Bi2 NAKED	200	—
<b>B0560</b>	Bi2 NAKED	400	—
<b>B0561</b>	Bi2 NAKED	600	—
<b>B0562</b>	Bi2 NAKED	800	—

		SLI	SLIR
<b>B0882</b>	Bi2 NAKED	1100	—
<b>B0882</b>	Bi2 NAKED	1400	—
<b>B0883</b>	Bi2 NAKED	1600	—

### Set inlaat

Set voor systeemplafond of luik van gipsplaten. Niet compatibel met ingebouwde structuur. Leidt de lucht van de kast naar het toevoerrooster.




Compatibel met:

		SLI	SLIR
<b>B0194</b>	Bi2 NAKED	200	—
<b>B0195</b>	Bi2 NAKED	400	—
<b>B0196</b>	Bi2 NAKED	600	—
<b>B0197</b>	Bi2 NAKED	800	—

		SLI	SLIR
<b>B0888</b>	Bi2 NAKED	1100	—
<b>B0888</b>	Bi2 NAKED	1400	—
<b>B0889</b>	Bi2 NAKED	1600	—

### Telescopisch bovenste toevoerplenum

Niet compatibel met ingebouwde structuur. Leidt de lucht van de kast naar het toevoerrooster.



Compatibel met:

		SLI	SLIR
<b>B0160</b>	Bi2 NAKED	200	—
<b>B0161</b>	Bi2 NAKED	400	—
<b>B0162</b>	Bi2 NAKED	600	—
<b>B0163</b>	Bi2 NAKED	800	—

		SLI	SLIR
<b>B0890</b>	Bi2 NAKED	1100	—
<b>B0890</b>	Bi2 NAKED	1400	—
<b>B0891</b>	Bi2 NAKED	1600	—

### 90° geïsoleerd toevoerplenum

Niet compatibel met ingebouwde structuur. Leidt de lucht van de kast naar het toevoerrooster.



Compatibel met:

		SLI	SLIR
<b>B0165</b>	Bi2 NAKED	200	—
<b>B0166</b>	Bi2 NAKED	400	—
<b>B0167</b>	Bi2 NAKED	600	—
<b>B0168</b>	Bi2 NAKED	800	—

		SLI	SLIR
<b>B0892</b>	Bi2 NAKED	1100	—
<b>B0892</b>	Bi2 NAKED	1400	—
<b>B0893</b>	Bi2 NAKED	1600	—

○ Optioneel accessoire | — Niet compatibel accessoire

Opgelet: Bij alle terminalmodellen kunnen optionele accessoires worden gekocht. Wanneer compatibiliteit alleen mogelijk is met bepaalde maten of modellen, wordt de informatie in de tabel gegeven.

## Kit voor kanalisering

### **B1152** NEW Kit geïsoleerd inlaatplenum met 1 ronde aansluiting

Geïsoleerd inlaatplenum met 1 ronde aansluiting  $\varnothing$  200/180/160 mm.



Compatibel met:

Bi2 DUCTED	220
------------	-----



**Kit geïsoleerd inlaatplenum met 2 ronde aansluitingen**Geïsoleerd inlaatplenum met 2 ronde aansluitingen  $\varnothing$  200/180/160 mm.Compatibel met:

<b>B1153</b>	Bi2 DUCTED	320/420
--------------	------------	---------

<b>B1154</b>	Bi2 DUCTED	520/620
--------------	------------	---------

**B1155 Kit geïsoleerd inlaatplenum met 3 ronde aansluitingen**Geïsoleerd inlaatplenum met 3 ronde aansluitingen  $\varnothing$  200/180/160 mm.Compatibel met:

Bi2 DUCTED	720/820
------------	---------

**Kit geïsoleerd inlaatplenum met 4 ronde aansluitingen**Geïsoleerd inlaatplenum met 4 ronde aansluitingen  $\varnothing$  200/180/160 mm.Compatibel met:

<b>B1156</b>	Bi2 DUCTED	1020
--------------	------------	------

<b>B1157</b>	Bi2 DUCTED	1120/1220
--------------	------------	-----------

**B1158 Kit inlaatplenum met 1 ronde aansluiting**Niet-geïsoleerd inlaatplenum met 1 ronde aansluiting  $\varnothing$  200/180/160 mm.Compatibel met:

Bi2 DUCTED	220
------------	-----

**Kit inlaatplenum met 2 ronde aansluitingen**Niet-geïsoleerd inlaatplenum met 2 ronde aansluitingen  $\varnothing$  200/180/160 mm.Compatibel met:

<b>B1159</b>	Bi2 DUCTED	320/420
--------------	------------	---------

<b>B1160</b>	Bi2 DUCTED	520/620
--------------	------------	---------

**B1161 Kit inlaatplenum met 3 ronde aansluitingen**Niet-geïsoleerd inlaatplenum met 3 ronde aansluitingen  $\varnothing$  200/180/160 mm.Compatibel met:

Bi2 DUCTED	720/820
------------	---------

**Kit inlaatplenum met 4 ronde aansluitingen**Niet-geïsoleerd inlaatplenum met 4 ronde aansluitingen  $\varnothing$  200/180/160 mm.Compatibel met:

<b>B1162</b>	Bi2 DUCTED	1020
--------------	------------	------

<b>B1163</b>	Bi2 DUCTED	1120/1220
--------------	------------	-----------

**Kit recht geïsoleerd toevoerplenum**Compatibel met:

<b>B1164</b>	Bi2 DUCTED	220
--------------	------------	-----

<b>B1165</b>	Bi2 DUCTED	320/420
--------------	------------	---------

<b>B1166</b>	Bi2 DUCTED	520/620
--------------	------------	---------

<b>B1167</b>	Bi2 DUCTED	720/820
--------------	------------	---------

<b>B1168</b>	Bi2 DUCTED	1020
--------------	------------	------

<b>B1169</b>	Bi2 DUCTED	1120/1220
--------------	------------	-----------

### Kit recht inlaatplenum



Compatibel met:

<b>B1170</b>	Bi2 DUCTED	220
<b>B1171</b>	Bi2 DUCTED	320/420
<b>B1172</b>	Bi2 DUCTED	520/620

<b>B1173</b>	Bi2 DUCTED	720/820
<b>B1174</b>	Bi2 DUCTED	1020
<b>B1175</b>	Bi2 DUCTED	1120/1220

### Kit 90° geïsoleerd toevoerplenum



Compatibel met:

<b>B1176</b>	Bi2 DUCTED	220
<b>B1177</b>	Bi2 DUCTED	320/420
<b>B1178</b>	Bi2 DUCTED	520/620

<b>B1179</b>	Bi2 DUCTED	720/820
<b>B1180</b>	Bi2 DUCTED	1020
<b>B1181</b>	Bi2 DUCTED	1120/1220

### Kit 90° inlaatplenum



Compatibel met:

<b>B1182</b>	Bi2 DUCTED	220
<b>B1183</b>	Bi2 DUCTED	320/420
<b>B1184</b>	Bi2 DUCTED	520/620

<b>B1185</b>	Bi2 DUCTED	720/820
<b>B1186</b>	Bi2 DUCTED	1020
<b>B1187</b>	Bi2 DUCTED	1120/1220

### Kit telescoopverlenging 0-100 mm

Telescoopverlenging 0-100 mm geschikt voor de aansluiting met alle rechte en 90° inlaat- en toevoerplenum (niet compatibel met plenum met ronde aansluiting).



Compatibel met:

<b>B1188</b>	Bi2 DUCTED	220
<b>B1189</b>	Bi2 DUCTED	320/420
<b>B1190</b>	Bi2 DUCTED	520/620

<b>B1191</b>	Bi2 DUCTED	720/820
<b>B1192</b>	Bi2 DUCTED	1020
<b>B1193</b>	Bi2 DUCTED	1120/1220

### Kit toevoerrooster

Luchttoevoerrooster zonder filter met vaste lamellen van ABS, wit RAL 9003



Compatibel met:

<b>B1194</b>	Bi2 DUCTED	220
<b>B1195</b>	Bi2 DUCTED	320/420
<b>B1196</b>	Bi2 DUCTED	520/620

<b>B1197</b>	Bi2 DUCTED	720/820
<b>B1198</b>	Bi2 DUCTED	1020
<b>B1199</b>	Bi2 DUCTED	1120/1220

### Kit aanzuigrooster

Luchtinlaatrooster met filter met vaste lamellen van ABS, wit RAL 9003.



Compatibel met:

<b>B1200</b>	Bi2 DUCTED	220
<b>B1201</b>	Bi2 DUCTED	320/420
<b>B1202</b>	Bi2 DUCTED	520/620

<b>B1203</b>	Bi2 DUCTED	720/820
<b>B1204</b>	Bi2 DUCTED	1020
<b>B1205</b>	Bi2 DUCTED	1120/1220