

# Accessoires

## Bediening

**B1029**

### Wireless thermostaat

Draadloze muurbediening met zwart-witscherm (draadloos richting Unico en uitgerust met app OS Smart System), met op Unico te installeren ontvanger. Op batterijen. Uitgerust met temperatuurmeting. Let op: niet compatibel met de kit VMC B1031 in geval van koppeling met de modellen Unico Vertical-NK.

Compatibel met:

Unico Evo-F [PVA]
Unico Evo [PVAN/EVAN]

Unico Evo [EVANX]
Unico Pro [EVAN]

Unico Vertical e Vertical-NK [EVAN]
Unico Vertical e Vertical-NK [EVANX]



**B1030**

### IAQ wireless thermostaat

Wireless muurbediening met kleurenscherm (draadloos richting Unico en uitgerust met app OS Smart System), met op Unico te installeren ontvanger. Aangesloten op het elektriciteitsnet, installeerbaar op een elektrische doos 503 en op ronde doos. Uitgerust met temperatuur-, vochtigheid- en binnenluchtkwaliteitmeting (indien de kit VMC B1031 niet is geïnstalleerd zijn de IAQ- en vochtfuncties van de B1030-bediening als alleen-lezen). Let op: verplicht bedieningsonderdeel in geval van koppeling met de modellen Unico Vertical-NK met kit VMC B1031.

Compatibel met:

Unico Evo-F [PVA]
Unico Evo [PVAN/EVAN]

Unico Evo [EVANX]
Unico Pro [EVAN]

Unico Vertical e Vertical-NK [EVAN]
Unico Vertical e Vertical-NK [EVANX]



**B1128**

### Wireless relay

Om andere generators of externe elektrische weerstanden draadloos te bedienen, op basis van de externe Temperatuur en van het verschil tussen de binnentemperatuur en die van de ingestelde setpoint.

Compatibel met:

Unico Evo-F [PVA]
Unico Evo [PVAN/EVAN]

Unico Evo [EVANX]
Unico Pro [EVAN]

Unico Vertical e Vertical-NK [EVAN]
Unico Vertical e Vertical-NK [EVANX]



## GMV

**NEW** **B1031**
**GMV-kit voor integratie Unico Vertical-NK**

Kruisstroomwarmtewisselaar voor luchtverversing, kanaliseerbare afzuiging en toevoer via toevoerrooster van Unico Vertical-NK. Maximale stroom op 100 Pa gelijk aan 103 m<sup>3</sup>/h. Te bedienen in combinatie met Unico Vertical-NL via Wireless IAQ bediening (cod. B1030)



Compatibel met:

Unico Vertical-NK [EVAN]
Unico Vertical-NK [EVANX]

**NEW** **B0998**
**160 mm roosterkit voor GMV-installatie**

Kit voor gaten diameter 160 mm voor VMC (cod. B1031) uitgerust met set vouwroosters d. 160mm, set binnenflenzen d. 160mm, set universele vellen van PP.



Compatibel met:

Unico Vertical-NK [EVAN]
Unico Vertical-NK [EVANX]

## Inbouw

**NEW** **B1032**
**Kit wandinbouw Unico Vertical-NK**

Metalen paneel met toevoer- en inlaatrooster ook te gebruiken voor inbouwinstallaties van Unico Vertical-NK.



Compatibel met:

Unico Vertical-NK [EVAN]
Unico Vertical-NK [EVANX]

**NEW** **B1033**
**Kit wandinbouw Unico Vertical-NK en VMC**

Metalen paneel met toevoer- en inlaatrooster ook te gebruiken voor inbouwinstallaties van Unico Vertical-NK in combinatie met kit VMC (cod. B1031).



Compatibel met:

Unico Vertical-NK [EVAN]
Unico Vertical-NK [EVANX]

## Overig

### B0984 Kit voorbereiding gaten diameter 200 mm

Kit voor voorbereiding gaten met diameter 200 mm uitgerust met set opvouwbare roosters d. 200mm, set binnenflenzen d. 200mm, set universele vellen van PP, sjablonen van elk compatibel model (bevestigingsbeugels niet aanwezig, maar inbegrepen in de verpakking van de machine).

Compatibel met:

Unico Evo-F [PVA]
Unico Evo [PVAN/EVAN]
Unico Evo [EVANX]

Unico Pro [EVAN]
Unico Vertical e Vertical-NK [EVAN]
Unico Vertical e Vertical-NK [EVANX]

Unico Twin [RFA]
------------------



### B0564 Roosterset 160 mm diameter

Paar binnenflenzen Ø 160 mm, paar externe vouwroosters Ø 160 mm.

Compatibel met:

Unico Evo-F [PVA]
Unico Evo [PVAN/EVAN]
Unico Evo [EVANX]

Unico Pro [EVAN]
Unico Easy [S2]
Unico Twin [RFA]



### B0620 Verwarmingskabel

Om ijsvorming in de condensafvoerbak te voorkomen (verwarmingskabel standaard op Unico Vertical).

Compatibel met:

Unico Evo [PVAN/EVAN]
Unico Evo [EVANX]

Unico Pro [EVAN]
Unico Twin [RFA]



### B0753 Regenschermkit voor roosters 200 mm

Te installeren op de buitenmuur om de gaten te beschermen (voor installatie in extreme klimatologische omstandigheden). Ontworpen voor roosters Ø 200 mm. Product alleen op bestelling beschikbaar. De verpakking bevat 2 elementen (1 voor elk gat).

Compatibel met:

Unico Evo-F [PVA]
Unico Evo [PVAN/EVAN]
Unico Evo [EVANX]

Unico Pro [EVAN]
Unico Easy [S2]
Unico Twin [RFA]

