





PELER

Verdampingskoelers voor een
onmiddellijk gevoel van frisheid



Minimalistische esthetiek, maximale bruikbaarheid en luchtkwaliteit

Dankzij de ontwerpinnovatie van Olimpia Splendid wordt de luchtverspreiding geoptimaliseerd. En een gediversifieerde esthetiek die past bij elke interieurstijl

De Black&White Olimpia Splendid

Essentieel van vorm, onderscheidend van kleur. De verkoelers uit het Peler assortiment zijn te herkennen aan hun grote compactheid en duidelijke kleurcontrasten.

Gebruiksvriendelijke technologie

Maximale aandacht voor de bruikbaarheid van het product. De verschillende functies worden ingesteld via touchscreen displays en het onderhoud is uiterst eenvoudig, dankzij voorzieningen om van bovenaf of van onderaf te vullen.

Indoor Air Quality

Om van het comfort een all-round sensatie te maken, hebben de modellen van het Peler assortiment een geïntegreerde ionisator om ook de kwaliteit van de behandelde lucht te verbeteren. Door de lucht negatief op te laden, zorgt de ionisator ervoor dat zuurstofmoleculen zich aan schadelijke deeltjes hechten en op de grond vallen, waardoor het risico afneemt dat ze worden ingeademd.

Assortiment verkoelers

| | > 4 liter | > 6 liter | > 10 liter | > 20 liter |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| STANDARD | <p>PELER 4D (99308)</p> | <p>PELER 6C (99310)</p> | <p>PELER 10 WIFI (99242)</p> | <p>PELER 20 (99355)</p> |
| TOWER | <p>PELER TOWER (99312)</p> | | | |

Koelers met geïntegreerde ionisator

Verkoelers met geïntegreerde wi-fi

PELER 4D

De praktische, compacte en technologische verkoeler.

Cod. 99308



VAN BOVENAF OF VAN ONDERAF TE VULLEN

De tank hoeft niet van de onderkant verwijderd te worden.



TOUCHSCREEN DISPLAY

Bedieningspaneel met aanraakbediening, met minimale esthetische impact, voor een nauwkeurige besturing.



HORIZONTALE OSCILLATIE

Continue en automatische lucht oriëntatie van rechts naar links



GEÏNTEGREERDE TIMER

Automatische uitschakelprogrammering tot 8 uur

KENMERKEN

Maximaal opgenomen vermogen: 75 W
Luchtstroomsnelheid (maximaal): 350 m³/h
Luchtstroomsnelheid (maximaal): 7 m/s
Maximaal geluidsvermogensniveau: 57 dB(A)
Tankcapaciteit: 4 lt
Touch bedieningspaneel
Praktische wielen voor het transport
Horizontale luchtstroom oscillatiemodus
Afstandsbediening inbegrepen
Timer tot 8 h
3 ventilatiesnelheden (laag, medium, hoog)
3 bedrijfsmodi (normaal, natuurlijk, rust)
Inclusief ijsbox



PELER 6C

De verkoeler met een essentieel design, gemakkelijk in gebruik.

Cod. 99310



VAN BOVENAF OF VAN ONDERAF TE VULLEN

De tank hoeft niet van de onderkant verwijderd te worden.



TOUCHSCREEN DISPLAY

Bedieningspaneel met aanraakbediening, met minimale esthetische impact, voor een nauwkeurige besturing.



GEÏNTEGREERDE IONISATOR

Door de lucht negatief op te laden, kunnen zuurstofmoleculen zich aan schadelijke deeltjes hechten en op de grond vallen, waardoor het risico van inademing afneemt.



GEÏNTEGREERDE TIMER

Automatische uitschakelprogrammering tot 12 uur

KENMERKEN

- Maximaal opgenomen vermogen: 75 W
- Luchtstroomsnelheid (maximum): 450 m³/h
- Luchtstroomsnelheid (maximum): 8,5 m/s
- Max. geluidsvermogen: 62 dB(A)
- Vullen van boven of onder
- Touch display LED-display en aanraakbediening
- 3 bedrijfsmodi (normaal, natuurlijk, rust)
- 3 ventilatiesnelheden (laag, medium, hoog)
- Grote verwijderbare watertank (tot 6 liter)
- Geïntegreerde ionisator
- Zuivering met luchtfilter en honingraat verdampingspaneel
- Timer 1-12 u
- Stoffilter
- Horizontale luchtstroom oscillatiemodus
- Handmatige aanpassing van verticale kleppen
- Inclusief gebruiksvriendelijke afstandsbediening
- Compact ontwerp
- Wielen voor gemakkelijk transport
- Inclusief ice box



PELER 10 WIFI

De verkoeler die je bedient vanaf je smartphone

Cod. 99242



GEÏNTEGREERDE WIFI

Door de OS Home app te downloaden, is het mogelijk alle functies vanaf uw smartphone te beheren, ook buitenshuis.



TANK 10L

Groot waterreservoir voor duurzaamheid, uitgerust met waterniveausensor.



TOUCHSCREEN DISPLAY

Bedieningspaneel met aanraakbediening, met minimale esthetische impact, voor een nauwkeurige besturing.



DUAL FUNCTION: FAN /COOLER

Werkt met of zonder water, respectievelijk als verkoeler of ventilator.

KENMERKEN

- Maximaal opgenomen vermogen: 60 W
- Luchtstroomsnelheid (maximum): 200 m³/h
- Luchtstroomsnelheid (maximum): 5 m/s
- Max. geluidsvermogen: 55 dB(A)
- 3 ventilatiesnelheden
- Horizontale oscillatie van de luchtstroom
- Handmatige aanpassing van de verticale lamellen
- Timer 2-4-8 u
- Touchbediening
- Zuivering met luchtfilter en honingraat verdampingspaneel
- Tank van 10 liter met grote capaciteit
- Inclusief afstandsbediening
- Compact ontwerp
- Praktische transportwielen
- Inclusief ice box



PELER 20

Verdampingskoeler met gemakkelijk te vullen tank.

Cod. 99355



20 LITER TANK MET VULLING VAN BOVEN OF ONDER

Grote tank van 20 liter voor een lange autonome werking, met een gemakkelijke vulwijze van bovenaf, zodat de tank niet van onderaf verwijderd hoeft te worden.



AUTOMATISCHE OSCILLATIE VAN DE HORIZONTALE LUCHTSTROOM

Continue en automatische lucht oriëntatie van rechts naar links.



DUAL FUNCTION: FAN /COOLER

Werkt met of zonder water, respectievelijk als verkoeler of ventilator.



4 VENTILATIESNELHEDEN

SILENT, NACHT, GEMIDDELD, HOOG Ventilatie met drie luchtstroomsnelheden om de intensiteit aan te passen.

KENMERKEN

Maximaal opgenomen vermogen: 110 W
Luchtstroomsnelheid (maximaal): 600 m³/h
Luchtsnelheid (maximaal): 9 m/s
Maximaal geluidsvermogensniveau: 60 dB(A)
4 ventilatiesnelheden
Vak voor platte afstandsbediening
Horizontale luchtstroom oscillatiemodus
Timer 1-2-4-8 h
Touchbediening S
tofilter
Grote tank van 20 liter
Praktische wielen voor het transport
Kabelhaspel



PELER TOWER

De torenverkoeler voor optimale luchtverspreiding en luchtkwaliteit

Cod. 99312



DRAAIENDE BASIS

Voor een betere luchtverspreiding.



GEÏNTEGREERDE IONISATOR

Door de lucht negatief op te laden, kunnen zuurstofmoleculen zich aan schadelijke deeltjes hechten en op de grond vallen, waardoor het risico van inademing afneemt.



TOUCHSCREEN DISPLAY

Bedieningspaneel met aanraakbediening, met minimale esthetische impact, voor een nauwkeurige besturing.



3 VENTILATIESNELHEDEN





Verschillende luchtstroomsnelheden om de intensiteit aan te passen


KENMERKEN

Maximaal opgenomen vermogen: 65W
Luchtstroomsnelheid (maximaal): 300 m³/h
Luchtsnelheid (maximaal): 6 m/s
Maximaal geluidsvermogensniveau: 64 dB(A)
Tankcapaciteit: 3,5 Lt
Draaiende basis
Geïntegreerde ionisator
LED display en touchbediening
Afstandsbediening inbegrepen
Geïntegreerde timer tot 12 uur
3 ventilatiesnelheden (laag, medium, hoog)
3 bedrijfsmodi (normaal, natuurlijk, rust)
Inclusief ijsbox



Assortiment verkoelers

| | | PELER 4D | PELER 6C | PELER 10 WIFI | PELER 20 EU |
|--|---------|--|--|--|--|
| PRODUCT CODE | | 99308 | 99310 | 99242 | 99355 |
| EAN CODE | | 8021183993080 | 8021183993103 | 8021183992427 | 8021183993554 |
| Elektrische voeding | V/f/Hz | 220-240 /1/50 - 60 | 220-240/1/50-60 | 220-240/1/50-60 | 220-240/1/50 |
| Maximaal opgenomen vermogen | W | 75 | 75 | 60 | 110 |
| Opgenomen vermogen in standby-stand | W | - | 0,4 | ≤1 | 0,45 |
| Ventilatiesnelheid | n | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Luchtstroomsnelheid (maximaal) | m³/h | 350 | 450 | 200 | 600 |
| Luchtsnelheid (maximaal) | m/s | 7 | 8,5 | 5 | 9,0 |
| Geluidsdrukkniveau (1) | dB(A) | - | 50 | 44 | 51 |
| Maximaal geluidsvermogensniveau (1) | dB(A) |  57 |  62 |  55 |  60 |
| Isolatieklasse | | II | II | II | II |
| Voedingskabel | n / mm² | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 |
| Capaciteit watertank | l | 4 | 6,0 | 10,0 | 20,0 |
| Verdampingspakket | | Honingraat | Honingraat | Honingraat | Honingraat |
| Bedieningspaneel | | Touch | Touch | Touch | Touch |
| Conformiteitsmarkeringen | | CE | CE | CE | CE |
| Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 235 x 610 x 260 | 260 x 700 x 300 | 264 x 770 x 270 | 342 x 897 x 390 |
| Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 285 x 630 x 310 | 316 x 792 x 355 | 337 x 870 x 340 | 405 x 960 x 440 |
| Gewicht (zonder verpakking) | kg | 4,5 | 6,6 | 6,8 | 8,0 |
| Gewicht (met verpakking) | kg | 5,5 | 7,6 | 8,0 | 10,5 |
| Timer | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uitneembaar waterbakje | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oscillatie-functie | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Afstandsbediening | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ionisator | | - | ✓ | - | - |
| Uitschakelingsschakelaar | | - | - | ✓ | ✓ |
| Behuizing voedingskabel | | - | - | - | ✓ |

| | | PELER TOWER |
|--|---------|--|
| PRODUCT CODE | | 99312 |
| EAN CODE | | 8021183993127 |
| Elektrische voeding | V/f/Hz | 220-240/1/50 |
| Maximaal opgenomen vermogen | W | 65 |
| Opgenomen vermogen in standby-stand | W | - |
| Ventilatiesnelheid | n | 3 |
| Luchtstroomsnelheid (maximaal) | m³/h | 300 |
| Luchtsnelheid (maximaal) | m/s | 6 |
| Geluidsdrukkniveau (1) | dB(A) | 50-52 |
| Maximaal geluidsvermogensniveau (1) | dB(A) |  64 |
| Isolatieklasse | | II |
| Voedingskabel | n / mm² | 2 x 0,75 |
| Capaciteit watertank | l | 3,5 |
| Verdampingspakket | | Honingraat |
| Bedieningspaneel | | Touch |
| Conformiteitsmarkeringen | | CE |
| Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 320 x 1100 x 320 |
| Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 245 x 1125 x 230 |
| Gewicht (zonder verpakking) | kg | 5,0 |
| Gewicht (met verpakking) | kg | 6,0 |
| Timer | | ✓ |
| Uitneembaar waterbakje | | - |
| Oscillatie-functie | | ✓ |
| Afstandsbediening | | ✓ |
| Ionisator | | ✓ |
| Uitschakelingsschakelaar | | - |
| Behuizing voedingskabel | | - |

(1) Testcondities: het geluidsdrukkniveau werd gemeten in een semi-semi-echovrije kamer op 2 meter afstand van de voorkant van het apparaat (1 meter afstand voor code 99242) met de microfoon op 1 meter hoogte. Tijdens de meting zijn alle functies van het apparaat ingeschakeld, behalve de oscillatie (indien aanwezig).