

NEW

CALDO CUBIC

De compacte en veilige keramische ventilatorkachel

Cod. 99228



SECURE SYSTEM

Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal lekken en automatische uitschakeling in geval van kanteling.



3 GEBRUIKSMODI

Alleen ventilatie en twee vermogensniveaus, voor een persoonlijk, aangepast comfort



EASY TO MOVE

Maximaal gebruiksgemak dankzij de ergonomische handgreep en compacte afmetingen



1800W MET KERAMISCHE TECHNOLOGIE

De keramische weerstand garandeert een gelijkmatigere en constante warmteverdeling.

KENMERKEN

- Max. thermisch vermogen: 1800 W
- 2 vermogensniveaus (900 W - 1800 W)
- Keramische weerstand
- Kamerthermostaat
- Veiligheidsthermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Anti-kantelschakelaar
- IP21-bescherming
- Functie voor alleen ventilatie
- Anti-vriesfunctie (wanneer de omgevingstemperatuur minder dan 5 °C is)
- Mechanische bediening
- Praktische handgreep



Technische gegevens ventilatorkachels met keramische weerstand

		NEW			NEW	
		CALDO POCKET	CALDODESIGN	CALDODESIGN O	CALDODESIGN S	CALDO CUBIC
PRODUCT CODE		99229	99447	99402	99404	99228
EAN CODE		8021183992298	8021183994476	8021183994025	8021183994049	8021183992281
Thermisch vermogen (Max)	W	1500	1800	1800	1800	1800
Selecteerbare vermogensniveaus		ONLY FAN / 1000 / 1500	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 900 / 1800
Verwarmbaar volume (max)	m ³	50	55	55	55	55
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	159 x 219 x 98	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	165 x 215 x 145
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	169 x 240 x 106	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	183 x 230 x 183
Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	552 x 495 x 180	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	378 x 247 x 378
Stuks per master		10	6	6	6	4
Gewicht (zonder verpakking)	kg	1,1	1,8	1,8	1,8	1,6
Gewicht (met verpakking)	kg	1,2	2,2	2,2	2,2	1,8
Isolatieklasse		II	II	II	II	II
Beschermingsgraad van de bouwschillen		IPX0	IP X0	IP X0	IP X0	IP21
Elektrische voeding	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50/60
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE	CE
Keramische weerstand		✓	✓	✓	✓	✓
Timer		-	-	-	-	-
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie		✓	✓	✓	✓	✓
Oscillatie-functie		-	-	-	-	-
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	-	-	-	✓
Antivriesfunctie		✓	✓	✓	✓	✓
Keuzeschakelaar vermogen		✓	✓	✓	✓	✓
Functie Eco		-	-	-	-	-
Afstandsbediening		-	-	-	-	-
Regeling kanteling		-	✓	✓	✓	-
Ledlampjes		-	✓	✓	✓	✓
Geïntegreerde wifi & voice control		-	-	-	-	-

		CALDO TRENDY	CALDO TRENDY ST	CALDO TRENDY T	CALDO SKY B WIFI	CALDO SKY G WIFI	CALDO UP T
PRODUCT CODE		99268	99267	99266	99264	99265	99364
EAN CODE		8021183992687	8021183992670	8021183992663	8021183992649	8021183992656	8021183993646
Thermisch vermogen (Max)	W	1800	2000	2000	2000	2000	2000
Selecteerbare vermogensniveaus		900 / 1800	1000 / 2000	1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Verwarmbaar volume (max)	m ³	55	60	60	60	60	60
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	216 x 284 x 125	190 x 450 x 140	241 x 604 x 190	550 x 180 x 127	550 x 180 x 127	560 x 185 x 145
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	262 x 316 x 150	232 x 486 x 183	278 x 655 x 225	598 x 220 x 156	598 x 220 x 156	595 x 225 x 170
Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	465 x 647 x 277	387 x 511 x 250	465 x 670 x 293	610 x 330 x 460	610 x 330 x 460	605 x 355 x 470
Stuks per master		6	2	2	4	4	4
Gewicht (zonder verpakking)	kg	1,7	2,5	3,2	2,3	2,3	2,8
Gewicht (met verpakking)	kg	2,0	3,0	3,8	3,0	3,0	3,1
Isolatieklasse		II	II	II	II	II	II
Beschermingsgraad van de bouwschillen		IP21	IPX0	IPX0	IP22	IP22	IP X0
Elektrische voeding	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Keramische weerstand		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie		-	-	-	✓	✓	✓
Oscillatie-functie		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	✓	✓	-	-	-
Antivriesfunctie		-	-	-	-	-	-
Keuzeschakelaar vermogen		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Functie Eco		✓	✓	✓	-	-	-
Afstandsbediening		-	✓	✓	✓	✓	✓
Regeling kanteling		-	-	-	-	-	-
Ledlampjes		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geïntegreerde wifi & voice control		-	-	-	✓	✓	-