

NEW

# CALDO TEKNO

## De veilige ventilatorkachel met vele functies

Cod. 99241



### TOUCHSCREEN DISPLAY

Touch-bedieningspaneel, met minimale esthetische impact, voor de instelling van de temperatuur en het minimale en maximale vermogen (1000-2000W).



### ECO MODE

Moduleert het vermogen automatisch op basis van de gedetecteerde omgevingstemperatuur, waardoor het verbruikt wordt verminderd en het niveau van welzijn toeneemt.



### SILENT FUNCTION

Maximaal geruisloze werking voor een maximaal akoestisch comfort



### SECURE SYSTEM

Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal lekken en automatische uitschakeling in geval van kanteling.

### KENMERKEN

- Naaldweerstand
- Max thermisch vermogen: 2000 W
- 2 vermogensniveaus (1000 - 2000W)
- Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal druppelen
- Veiligheidsthermostaat
- Kamerthermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Kantelbeveiliging
- Timer 24h
- Touchscreendisplay
- Functie alleen ventilatie
- Antivriesfunctie
- Modus Eco voor een lager verbruik
- Modus Silent voor een hoger akoestisch comfort
- Praktische handgreep voor de verplaatsing
- Afstandsbediening bijgeleverd



# Technische gegevens ventilatorkachels met naaldweerstand

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX
<b>PRODUCT CODE</b>		99240	99292	99291	99338
<b>EAN CODE</b>		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387
Thermisch vermogen (Max)	W	1800	2000	2000	2000
Selecteerbare vermogensniveaus		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Verwarmbaar volume (max)	m <sup>3</sup>	55	60	60	60
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140
Gewicht (zonder verpakking)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0
Gewicht (met verpakking)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2
Stuks per master	nr	8	6	6	6
Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570
Isolatieklasse		II	II	II	II
Beschermingsgraad van de bouwschillen		IPX0	IP21	IP21	IP21
Elektrische voeding	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie		✓	✓	✓	✓
Oscillatie-functie		-	-	-	-
Schakelaar kantelbeveiliging		-	-	-	✓
Antivriesfunctie		✓	-	-	✓
Keuzeschakelaar vermogen		✓	✓	✓	✓

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO TEKNO	CALDOSILENT
<b>PRODUCT CODE</b>		99293	99294	99241	99329
<b>EAN CODE</b>		8021183992939	8021183992946	8021183992410	8021183993295
Thermisch vermogen (Max)	W	2000	2000	2000	2400
Selecteerbare vermogensniveaus		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400
Verwarmbaar volume (max)	m <sup>3</sup>	60	60	60	80
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265
Gewicht (zonder verpakking)	kg	1,1	1,3	1,3	2,7
Gewicht (met verpakking)	kg	1,3	1,5	1,5	3,0
Stuks per master	nr	6	6	6	3
Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300
Isolatieklasse		II	II	II	II
Beschermingsgraad van de bouwschillen		IP21	IP21	IP21	IP 21
Elektrische voeding	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	✓	✓
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie		✓	✓	✓	✓
Oscillatie-functie		-	✓	-	✓
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	✓	✓	✓
Antivriesfunctie		-	-	✓	✓
Keuzeschakelaar vermogen		✓	✓	✓	✓