



OLYMPIA
SPINDOL

DESIGNED IN ITALY



DOLCECLIMA

Mobiele airconditioners voor
een comfort dat je met je
mee kan nemen



Technologie en design voor het klimaat dat u met u meeneemt

Een gevarieerde esthetiek, ontworpen in Italië om harmonieus aan te sluiten bij elke interieurstijl. En hoogefficiënte technologie voor verbruiksoptimaliserend comfort

Achter elk ontwerp, een Italiaanse signatuur

De draagbare airconditioners van Dolceclima onderscheiden zich door hun onmiskenbare Italiaanse smaak. Sebastiano Ercoli, Alessandro Garlandini, en Alessio Abdolahian zijn slechts enkele van de handtekeningen die voor de esthetiek hebben gezorgd, door te werken aan verschillende vormen, materialen en kleuren.

Binnen het assortiment vinden we zachte lijnen met een retrostijl, maar ook strakke en rigoureuze vormen of extreem gereduceerde volumes: verschillende ontwerpen die het mogelijk maken om op harmonieuze wijze comfortapparaten te integreren in de ruimtes van elke woning.

Hoog rendement comfort

Vermindering van het brandstofverbruik is een belangrijke drijfveer voor de ontwikkeling van het hele gamma. Met 2 modellen in energieklasse A+ en de Dolceclima Air Pro A++ bereikt de lijn draagbare airconditioners van Olimpia Splendid energie-efficiëntie van topklasse en wordt ze gepositioneerd als het meest uitgebreide voorstel voor duurzaam comfort, voor mens en milieu. De vermindering van het energieverbruik vertaalt zich in een dubbele besparing: een kostenbesparing en een besparing op de milieuvuiling.



Mobiele airconditioners

	8	9	10	12	13	14
COMPACT	<p>DOLCECLIMA COMPACT 8 SW (02562)</p>		<p>DOLCECLIMA COMPACT 10 SB WIFI (02572)</p>			
			<p>DOLCECLIMA 10 HP WIFI (02474)</p>	<p>DOLCECLIMA 12 WIFI (02596)</p>		
BREZZA		<p>DOLCECLIMA BREZZA 9 EQ WIFI (02259)</p>	<p>DOLCECLIMA BREZZA 10 HP WIFI (02257)</p>			<p>DOLCECLIMA BREZZA 14 HP WIFI (02258)</p>
AIR PRO			<p>DOLCECLIMA AIRPRO A++ WIFI (02143)</p>		<p>DOLCECLIMA AIRPRO 13 A+ WIFI (02027)</p>	<p>DOLCECLIMA AIRPRO 14 HP WIFI (02029)</p>
EASY			<p>DOLCECLIMA EASY 10 P (02058)</p>			

Airconditioners met warmtepomp

Airconditioners met geïntegreerde wifi

Energie-efficiëntieklasse bij afkoeling (afhankelijk van de referentiebedrijfsomstandigheden van elk model) op een schaal van A+++ tot D.

Wifi inbegrepen bij 9 modellen

Geen installatie, eenvoudige configuratie

Om de airconditioner vanaf uw smartphone te beheren, zijn 9 modellen van de draagbare Dolceclima-airconditioners uitgerust met wifi-connectie. Dankzij de wifi-verbinding (waarvoor geen configuratie van de router nodig is) is het ook mogelijk uw airconditioner buitenshuis op afstand beheren via het 3G- en 4G-netwerk van uw smartphone.



OS Comfort

Compatibel met de Dolceclima Compact und Air Pro-modellen uit het assortiment



OS Home

Compatibel met Dolceclima 10 HP, Dolceclima 12 en Dolceclima Brezza modellen



Kenmerken app

Beschikbaar voor iPhone en iPad met IOS-besturingssysteem en voor smartphones en tablets met Android-besturingssysteem (compatibiliteitsindicatie beschikbaar in Apple Store en Google Play). Hiermee kunnen één of meer airconditioners worden beheerd.

Functionaliteit app

- Alle modi kunnen worden ingesteld: verwarming, verkoeling, ontvochtiging, alleen ventilatie
- Ook de speciale functies kunnen worden ingesteld: gemotoriseerde flap, wekelijkse timer, delen van apparaten
- Weergave van de kamertemperatuur



NEW

DOLCECLIMA COMPACT 8 [SW]

8.000 BTU/h* vermogen in een compact ontwerp

Italian design by:

Rowr

Cod. 02562



COMPACT TECHNOLOGY

Slim ontwerp met verminderde breedte en diepte, vergeleken met het vorige assortiment Dolceclima Compact, om minder ruimte in beslag te nemen.



DIGITALE BEDIENING

Paneel van de laatste generatie voor een nauwkeurige besturing van alle functies.



FOLLOW ME

De afstandsbediening werkt als een thermostaat op afstand om te zorgen voor de juiste temperatuurbediening op de plaats waar er zich personen in een ruimte bevinden.



DRAAIWIELEN

Hij kan gemakkelijk vervoerd en verplaatst worden in alle richtingen, dankzij de 360 graden draaibaarheid.

KENMERKEN

Koelcapaciteit: 2,1 kW**
 Energieklasse: A (op een schaal van A+++ tot D)
 Geluidsvermogen: 62dB(A)
 Nominale energie-efficiëntie-index: EER 2,6**
 Koudemiddel: R290
 Geen opvangbak: automatische condensaatafvoer
 Stoffilter met hoge dichtheid
 Multifunctionele afstandsbediening en LCD-display
 Praktische zijhandgrepen en wielen
 Raamkit en luchtafvoerslang inbegrepen

FUNCTIES

Koeling, ontvochtiging en ventilatie (2 snelheden + automodus)

Timer 24 h

Autofunctie: optimaliseert het energieverbruik door de koeling aan te passen aan de kamertemperatuur.

Automodus: om de snelheid in automatische modus van de ventilator in te stellen.

Slaapfunctie: verhoogt geleidelijk de ingestelde temperatuur voor meer thermisch comfort.

Follow-Me-functie: nauwkeurige temperatuurdetectie op de plaats van de afstandsbediening.

Auto-herstartfunctie: na een stroomonderbreking wordt opnieuw gestart met de laatst ingestelde functie.

Shortcut-functie: om automatisch terug te keren naar de eerdere instellingen.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.



MOBILE

UNICO

MONO EN MULTISPLIT

VERKOELERS

NEW

Italian design by:

Rowr

DOLCECLIMA COMPACT 10 [SB WIFI]

10.000 BTU/h* vermogen in een compact ontwerp

Cod. 02572



COMPACT TECHNOLOGY

Slim ontwerp met verminderde breedte en diepte, vergeleken met het vorige assortiment Dolceclima Compact, om minder ruimte in beslag te nemen.



DIGITALE BEDIENING

Paneel van de laatste generatie voor een nauwkeurige besturing van alle functies.



FOLLOW ME

De afstandsbediening werkt als een thermostaat op afstand om te zorgen voor de juiste temperatuurbediening op de plaats waar er zich personen in een ruimte bevinden.



DRAAIWIELEN

Hij kan gemakkelijk vervoerd en verplaatst worden in alle richtingen, dankzij de 360 graden draaibaarheid.

KENMERKEN

- Koelvermogen: 2,6 kW**
- Energieklasse: A (op een schaal van A+++ tot D)
- Geluidsvermogensniveau: 64dB(A)
- Nominale energie-efficiëntie-index: EER 2,6**
- Koelgas: R290
- Geen tank: automatische condensaatafvoer
- Pure System: elektrostatisch filter met antistoffunctie en actief koolfilter tegen geurtjes
- Multifunctionele afstandsbediening en LCD-scherm
- Praktische handgrepen aan de zijkant en wielen
- Raamkit en luchtafvoerslang inbegrepen

FUNCTIES

Koeling, ontvochtiging en ventilatie (2 snelheden + automodus)

Timer 24 h

Autofunctie: optimaliseert het energieverbruik door de koeling aan te passen aan de kamertemperatuur.

Automodus: om de snelheid in automatische modus van de ventilator in te stellen.

Slaapfunctie: verhoogt geleidelijk de ingestelde temperatuur voor meer thermisch comfort.

Follow-Me-functie: nauwkeurige temperatuurdetectie op de plaats van de afstandsbediening.

Auto-herstartfunctie: na een stroomonderbreking wordt opnieuw gestart met de laatst ingestelde functie.

Shortcut-functie: om automatisch terug te keren naar de eerdere instellingen.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.



DOLCECLIMA 10 [HP WIFI]

10.000 BTU/h* aan vermogen. Ook in warmtepomp

Cod. 02474



WARMTEPOMP

Verkrijgbaar met warmtepompfunctie, om de traditionele verwarming in de tussenseizoenen te vervangen of te versterken.



TOUCHSCREEN DISPLAY

Bedieningspaneel met aanraakbediening, met minimale esthetische impact, voor een nauwkeurige besturing.



AUTOMATISCHE OSCILLATIE VAN DE LUCHTSTROOM

Automatische verticale oscillatie van de flappen voor een verbeterde verspreiding van de luchtstroom.



MAXIMALE BRUIKBAARHEID

Handvatten en wielen voor eenvoudige verplaatsing.

KENMERKEN

Koelcapaciteit: 2,6 kW**
Energieklasse: A (op een schaal van A+++ tot D)
Geluidsvermogen: 65dB(A)
Nominale energie-efficiëntie-index: EER 2,6**
Koudemiddel: R290
Zonder tank: automatische verwijdering van de condens
Stoffilter
Multifunctionele afstandsbediening
Handige handgrepen aan de zijkant en wieltjes
Kit raam en slang voor afvoer van de lucht inbegrepen

FUNCTIES

Afkoeling, verwarming, ontvochtiging en ventilatie (2 snelheden)

Timer 24 h

Swing-functie: automatische verticale oscillatie en horizontale handmatige oscillatie.

Sleep-functie: verhoogt en verlaagt geleidelijk de ingestelde temperatuur voor een beter thermisch comfort, met uitschakeling van de verlichting van het display.

Auto-Restart-functie: na een stroomstoring, start de laattst ingesteld functie.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.



NEW

DOLCECLIMA 12 [WIFI]

12.000 BTU/h* vermogen in een compacte technologie

Cod. 02596



COMPACTE TECHNOLOGIE

De kleine afmetingen maken het praktisch en compact, zonder in te boeten aan vermogen, om zich subtiel aan elke context te passen.



TOUCHSCREEN DISPLAY

Bedieningspaneel met aanraakbediening, met minimale esthetische impact, voor een nauwkeurige besturing.



MAXIMALE BRUIKBAARHEID

Handvatten en wielen voor eenvoudige verplaatsing.

KENMERKEN

Koelcapaciteit: 2,9 kW**
Energieklasse: A (op een schaal van A+++ tot D)
Geluidsvermogen: 65dB(A)
Nominale energie-efficiëntie-index: EER 2,67**
Koudemiddel: R290
Zonder tank: automatische verwijdering van de condens
Stoffilter
Multifunctionele afstandsbediening
Handige handgrepen aan de zijkant en wieltjes
Kit raam en slang voor afvoer van de lucht inbegrepen

FUNCTIES

Koeling, ontvochtiging en ventilatie (2 snelheden)

Timer 24 h

Slaapfunctie: verhoogt geleidelijk de ingestelde temperatuur voor meer thermisch comfort, door ook de helderheid van het display uit te schakelen.

Auto-herstartfunctie: na een stroomonderbreking wordt opnieuw gestart met de laatst ingestelde functie.

Lock-functie: om de kinderslotfunctie in of uit te schakelen.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.



DOLCECLIMA BREZZA 9 [EQ WIFI]

9.000 BTU/h* vermogen met maximaal akoestisch comfort

Cod. 02259



EXTRA QUIET SYSTEM

Voor totaal comfort slechts 58 dB(A) aan geluidsvermogen: het laagste in het hele gamma.



GEMOTORISEERDE FLAP MET AUTO-SWING

De luchtstroom kan gemakkelijk in de ruimte gericht worden, dankzij de gemotoriseerde flap op het bovenste gedeelte



TOUCHSCREEN DISPLAY

Bedieningspaneel met aanraakbediening, met minimale esthetische impact, voor een nauwkeurige besturing.



DISPLAY MET ACHTERGRONDVERLICHTING

Display met achtergrondverlichting (kan worden uitgeschakeld) aan de voorkant, voor een directe controle van de temperatuur.

KENMERKEN

Nominaal koelvermogen: 2,5 kW**

Energieklasse: A (op een schaal van A+++ tot D)

Geluidsvermogen: 58dB(A)

Index van nominaal energetisch rendement: EER 2,6**

Koudemiddel: R290

Antistoffilter

Multifunctionele afstandsbediening en LCD-display

Praktische handgrepen aan de zijkant en wieltjes

Gemotoriseerde flap

Raamset en luchtafvoerslang inbegrepen.

FUNCTIES

Koeling, ontvochtiging en ventilatie (3 snelheden)

24-uurs timer

Slaapfunctie: verhoogt geleidelijk de ingestelde temperatuur voor meer thermisch comfort.

Auto-herstartfunctie: na een stroomonderbreking start hij opnieuw met de laatst ingestelde functie.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.



DOLCECLIMA BREZZA 10 [HP WIFI] *Skyrunner*

10.000 BTU/h* aan vermogen. Ook in warmtepomp

Cod. 02257



WARMTEPOMP

Verkrijgbaar met warmtepompfunctie, om de traditionele verwarming in de tussenseizoenen te vervangen of te versterken.



GEMOTORISEERDE FLAP MET AUTO-SWING

De luchtstroom kan gemakkelijk in de ruimte gericht worden, dankzij de gemotoriseerde flap op het bovenste gedeelte



TOUCHSCREEN DISPLAY

Bedieningspaneel met aanraakbediening, met minimale esthetische impact, voor een nauwkeurige besturing.



DISPLAY MET ACHTERGRONDVERLICHTING

Display met achtergrondverlichting (kan worden uitgeschakeld) aan de voorkant, voor een directe controle van de temperatuur.

KENMERKEN

Nominaal koelvermogen: 2,6 kW**
 Energieklasse: A (op een schaal van A+++ tot D)
 Geluidsvermogen: 65dB(A)
 Index van nominaal energetisch rendement: EER 2,6**
 Koudemiddel: R290
 Antistoffilter
 Multifunctionele afstandsbediening en LCD-display
 Praktische handgrepen aan de zijkant en wieltjes
 Gemotoriseerde flap
 Raamset en luchtafvoerslang inbegrepen.

FUNCTIES

Koeling, verwarming, ontvochtiging en ventilatie en ventilatie (3 snelheden)

24-uurs timer

Slaapfunctie: verhoogt geleidelijk de ingestelde temperatuur voor meer thermisch comfort.

Auto-herstartfunctie: na een stroomonderbreking start hij opnieuw met de laatst ingestelde functie.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.



DOLCECLIMA BREZZA 14 [HP WIFI] *Skyrunner*

14.000 BTU/h* aan vermogen. Ook in warmtepomp

Cod. 02258



WARMTEPOMP

Verkrijgbaar met warmtepompfunctie, om de traditionele verwarming in de tussenseizoenen te vervangen of te versterken.



GEMOTORISEERDE FLAP MET AUTO-SWING

De luchtstroom kan gemakkelijk in de ruimte gericht worden, dankzij de gemotoriseerde flap op het bovenste gedeelte



TOUCHSCREEN DISPLAY

Bedieningspaneel met aanraakbediening, met minimale esthetische impact, voor een nauwkeurige besturing.



DISPLAY MET ACHTERGRONDVERLICHTING

Display met achtergrondverlichting (kan worden uitgeschakeld) aan de voorkant, voor een directe controle van de temperatuur.

KENMERKEN

Nominaal koelvermogen: 3,5 kW**
 Energieklasse: A (op een schaal van A+++ tot D)
 Geluidsvermogen: 65dB(A)
 Index van nominaal energetisch rendement: EER 2,6**
 Koudemiddel: R290
 Antistoffilter en actief koolstoffilter
 Multifunctionele afstandsbediening en LCD-display
 Praktische handgrepen aan de zijkant en wieltjes
 Raamset en luchtafvoerslang inbegrepen.

FUNCTIES

Koeling, verwarming, ontvochtiging en ventilatie (3 snelheden)

24-uurs timer

Slaapfunctie: verhoogt geleidelijk de ingestelde temperatuur voor meer thermisch comfort.

Auto-herstartfunctie: na een stroomonderbreking start hij opnieuw met de laatst ingestelde functie.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.



DOLCECLIMA AIR PRO [A++ WIFI]

9.000 BTU/h* vermogen in klasse A++




Cod. 02143



MAXIMALE EFFICIËNTIE

Airconditioner van klasse A++ met een lager energieverbruik, voor een duurzamer comfort




GEMOTORISEERDE FLAP MET AUTO-SWING

De luchtstroom kan gemakkelijk in de ruimte gericht worden, dankzij de gemotoriseerde flap op het bovenste gedeelte



PURE SYSTEM

Uitgerust met een multifiltersysteem, bestaande uit een elektrostatisch filter (met antistoffunctie) en een actief koolstoffilter (doeltreffend tegen nare geurtjes).



FOLLOW ME

De afstandsbediening werkt als een thermostaat op afstand om te zorgen voor de juiste temperatuurbediening op de plaats waar er zich personen in een ruimte bevinden.



KENMERKEN

Nominaal koelvermogen: 2,4 kW**

Energieklasse: A++ (op een schaal van A+++ tot D)

Geluidsvermogen: 63dB(A)

Index van nominaal energetisch rendement: EER 3,6**

Koudemiddel: R290

Antistoffilter en actief koolstoffilter

Multifunctionele afstandsbediening en LCD-display

Praktische handgrepen aan de zijkant en wieltjes

Raamset en luchtafvoerslang inbegrepen.

FUNCTIES

Koeling, ontvochtiging en ventilatie (3 snelheden)

24-uurs timer

Eco-functie: regelt de koeling op basis van de kamertemperatuur om het verbruik te optimaliseren.

Slaap- en Silent-functies: voor meer thermisch en akoestisch comfort.

Turbofunctie: maximale ventilatiesnelheid voor superkoelte.

Blue Air/Auto functie: automatische ventilatiesnelheid voor optimaal beheer van de luchtstroom.

Follow-Me-functie: Nauwkeurige temperatuurdetectie op de plaats van de afstandsbediening.

Auto-herstartfunctie: na een stroomonderbreking wordt opnieuw gestart met de laatst ingestelde functie.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.



DOLCECLIMA AIR PRO 13 [A+ WIFI]


13.000 BTU/h* vermogen in klasse A+



Cod. 02027



MAXIMALE EFFICIËNTIE




Airconditioner van klasse A+ met een lager energieverbruik, voor een duurzamer comfort

GEMOTORISEERDE FLAP MET AUTO-SWING



De luchtstroom kan gemakkelijk in de ruimte gericht worden, dankzij de gemotoriseerde flap op het bovenste gedeelte

PURE SYSTEM



Uitgerust met een multifiltersysteem, bestaande uit een elektrostatisch filter (met antistoffunctie) en een actief koolstoffilter (doeltreffend tegen nare geurtjes).

FOLLOW ME



De afstandsbediening werkt als een thermostaat op afstand om te zorgen voor de juiste temperatuurbediening op de plaats waar er zich personen in een ruimte bevinden.

KENMERKEN

Nominaal koelvermogen: 2,9 kW**
 Energieklasse: A+ (op een schaal van A+++ tot D)
 Geluidsvermogen: 62dB(A)
 Index van nominaal energetisch rendement: EER 3,1**
 Koudemiddel: R290
 Antistoffilter en actief koolstoffilter
 Multifunctionele afstandsbediening en LCD-display
 Praktische handgrepen aan de zijkant en wieltjes
 Raamset en luchtafvoerslang inbegrepen.

FUNCTIES

Koeling, ontvochtiging en ventilatie (3 snelheden)

24-uurs timer

Eco-functie: regelt de koeling op basis van de kamertemperatuur om het verbruik te optimaliseren.

Slaap- en Silent-functies: voor meer thermisch en akoestisch comfort.

Turbofunctie: maximale ventilatiesnelheid voor superkoelte.

Blue Air/Auto functie: automatische ventilatiesnelheid voor optimaal beheer van de luchtstroom.

Follow-Me-functie: Nauwkeurige temperatuurdetectie op de plaats van de afstandsbediening.

Auto-herstartfunctie: na een stroomonderbreking wordt opnieuw gestart met de laatst ingestelde functie.


* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.



DOLCECLIMA AIR PRO 14 [HP WIFI]

14.000 BTU/h* aan vermogen. Ook in warmtepomp



Cod. 02029




WARMTEPOMP

Verkrijgbaar met warmtepompfunctie, om de traditionele verwarming in de tussenseizoenen te vervangen of te versterken.



GEMOTORISEERDE FLAP MET AUTO-SWING

De luchtstroom kan gemakkelijk in de ruimte gericht worden, dankzij de gemotoriseerde flap op het bovenste gedeelte



PURE SYSTEM

Uitgerust met een multifiltersysteem, bestaande uit een elektrostatisch filter (met antistoffunctie) en een actief koolstoffilter (doeltreffend tegen nare geurtjes).



FOLLOW ME

De afstandsbediening werkt als een thermostaat op afstand om te zorgen voor de juiste temperatuurbediening op de plaats waar er zich personen in een ruimte bevinden.

KENMERKEN

Nominaal koelvermogen: 3,5 kW**
 Energieklasse: A (op een schaal van A+++ tot D)
 Geluidsvermogen: 64dB(A)
 Index van nominaal energetisch rendement: EER 2,6**
 Koudemiddel: R290
 Antistoffilter en actief koolstoffilter
 Multifunctionele afstandsbediening en LCD-display
 Praktische handgrepen aan de zijkant en wieltjes
 Raamset en luchtafvoerslang inbegrepen.

FUNCTIES

Koeling, verwarming, ontvochtiging en ventilatie en ventilatie (3 snelheden)

24-uurs timer

Eco-functie: regelt de koeling op basis van de kamertemperatuur om het verbruik te optimaliseren.

Slaap- en Silent-functies: voor meer thermisch en akoestisch comfort.

Turbofunctie: maximale ventilatiesnelheid voor superkoelte.

Blue Air/Auto functie: automatische ventilatiesnelheid voor optimaal beheer van de luchtstroom.

Follow-Me-functie: Nauwkeurige temperatuurdetectie waar de afstandsbediening zich bevindt.

Auto-herstartfunctie: na een stroomonderbreking wordt opnieuw gestart met de laatst ingestelde functie.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.



DOLCECLIMA EASY 10

10.000 BTU/h* aan vermogen in console-formaat

Cod. 02058



CONSOLE-FORMAAT

Slechts 66 cm hoog en 27 cm diep voor een gemakkelijke plaatsing in elke kamer van het huis



DRAAIWIELEN

Hij kan gemakkelijk vervoerd en verplaatst worden in alle richtingen, dankzij de 360 graden draaibaarheid.



TOUCHSCREEN DISPLAY

Bedieningspaneel met aanraakbediening, met minimale esthetische impact, voor een nauwkeurige besturing.



FOLLOW ME

De afstandsbediening werkt als een thermostaat op afstand om te zorgen voor de juiste temperatuurbediening op de plaats waar er zich personen in een ruimte bevinden.

KENMERKEN

Koelvermogen: 2,4 kW**
Energieklasse: A (op een schaal van A+++ tot D)
Geluidsvermogen: 60dB(A)
Index van nominaal energetisch rendement: EERd 2,6**
Koudemiddel: R290
Antistoffilter
Multifunctionele afstandsbediening en LCD-display
Praktische handgrepen aan de zijkant en wieltjes
Luchtafvoerslang inbegrepen.

FUNCTIES

Koeling, ontvochtiging en ventilatie (3 snelheden)

24-uurs timer

Autofunctie: optimaliseert het energieverbruik door de koeling af te stemmen op de kamertemperatuur.

Slaapfunctie: verhoogt geleidelijk de ingestelde temperatuur voor meer thermisch comfort.

Turbofunctie: maximale ventilatiesnelheid voor superkoelte.

Follow-Me-functie: Nauwkeurige temperatuurdetectie op de plaats van de afstandsbediening.

Auto-herstartfunctie: na een stroomonderbreking wordt opnieuw gestart met de laatst ingestelde functie.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.



Mobiele airconditioners

NEW

NEW

			DOLCECLIMA COMPACT 8 SW	DOLCECLIMA COMPACT 10 SB WIFI
PRODUCT CODE			02562	02572
EAN CODE			8021183025620	8021183025729
Nominale koelcapaciteit (1)	Prated	kW	2,1	2,64
Nominale verwarmingscapaciteit (1)	Prated	kW	-	-
Opgenomen nominaal vermogen tijdens koelen (1)	PEER	kW	0,79	1,00
Nominaal vermogen tijdens koelen (1)	A		3,45	4,00
Opgenomen nominaal vermogen tijdens verwarmen (1)	PCOP	kW	-	-
Nominaal vermogen tijdens verwarmen (1)	A		-	-
Nominale energie-efficiëntie-index (1)	EERd		2,6	2,64
Nominale efficiëntiecoëfficiënt (1)	COPd		-	-
Energie-efficiëntieklasse bij koelen (1)			A	A
Energie-efficiëntieklasse bij verwarmen (1)			-	-
Stroomverbruik in "thermostaat uit" stand	PTO	W	/	/
Stroomverbruik in "waak"stand (EN 62301)	PSB	W	0,5	0,5
Stroomverbruik voor apparatuur met enkel kanaal (1) afkoelingsfunctie	QSD	kWh/h	0,79	1
Stroomverbruik voor apparatuur met enkel kanaal (1) verwarmingsfunctie	QSD	kWh/h	-	-
Netspanning		V-F-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50
Netspanning (min/max)		V	198 / 264	198 / 264
Maximaal opgenomen vermogen in afkoelmodus (1)		W	980	1200
Maximale absorptie in afkoelmodus (1)		A	5,0	6,1
Maximaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (4)		W	-	-
Maximale absorptie in verwarmingsmodus (4)		A	-	-
Ontvochtigingscapaciteit (2)		l/h	1,94	2,59
Luchtstroomsnelheid ruimte (max/gem/min)		m³/h	327 / - / 294	332 / - / 306
Ventilatiesnelheid			2	2
Flexibele slang (lengte x diameter)		mm	1500 x 150	1500 x 150
Maximaal bereik afstandsbediening (afstand/hoek)		m / °	8 / ±80°	8 / ±80°
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking)		mm	295 x 705 x 293	295 x 705 x 293
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking)		mm	350 x 887 x 326	350 x 887 x 326
Gewicht (zonder verpakking)		kg	21,0	23,5
Gewicht (met verpakking)		kg	23,3	25,9
Geluidsdrukkniveau (min-max) (3)		dB(A)	53-55	54-55
Geluidsvermogensniveau (alleen intern) (EN 12102)	LWA	dB(A)	62	64
Beschermingsgraad van de bouwschillen			IPX0	IPX0
Koudemiddel (5)		Type	R290	R290
Aardopwarmingsvermogen	GWP		3	3
Koudemiddel laden		kg	0,11	0,16
Max werkdruk		MPa	3,8	4,0
Max werkdruk aanzuigzijde		MPa	1,0	1,0
Onderste ontvlambaarheidsgrens	LFL	kg/m³	0,038	0,038
Minimumoppervlakte van de installatie-, gebruiks- en opslagruimte		m²	6	8
Voedingskabel (aantal polen x sectie mmq)			3 x 1,0	3 x 1,0
Zekering			3,15 A	3,15 A
Conformiteitsmarkeringen			CE	CE
Geïntegreerde wifi			-	✓

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

Interne omgevingsstemperatuur	Maximale bedrijfstemperaturen bij koelen	DB 35°C	DB 35°C
	Minimale bedrijfstemperaturen bij koelen	DB 17°C	DB 17°C
	Maximale bedrijfstemperaturen bij verwarmen	-	-
	Minimale bedrijfstemperaturen bij verwarmen	-	-

(1) Testcondities: de gegevens hebben betrekking op de norm EN14511.

(2) Testconditie in ontvochtigingsmodus: DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Opgave van testgegevens in semi-echovrije kamer op 2 m afstand, minimum druk bij alleen ventilatie

(4) Hogebelastingsstest en maximaal rendement bij verwarming

(5) Hermetisch afgesloten apparaat.

De energie-efficiëntieclassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.

			DOLCECLIMA 10 HP WIFI	DOLCECLIMA 12 WIFI
PRODUCT CODE			02474	02596
EAN CODE			8021183024746	8021183025965
Nominale koelcapaciteit (1)	Prated	kW	2,64	2,93
Nominale verwarmingscapaciteit (1)	Prated	kW	2,05	-
Opgenomen nominaal vermogen tijdens koelen (1)	PEER	kW	1,01	1,11
Nominaal vermogen tijdens koelen (1)	A		4,4	5,0
Opgenomen nominaal vermogen tijdens verwarmen (1)	PCOP	kW	0,85	-
Nominaal vermogen tijdens verwarmen (1)	A		3,8	-
Nominale energie-efficiëntie-index (1)	EERd		2,6	2,6
Nominale efficiëntiecoëfficiënt (1)	COPd		2,3	-
Energie-efficiëntieklasse bij koelen (1)			A	A
Energie-efficiëntieklasse bij verwarmen (1)			A	-
Stroomverbruik in "thermostaat uit" stand	PTO	W	/	/
Stroomverbruik in "waak"stand (EN 62301)	PSB	W	1,0	0,5
Stroomverbruik voor apparatuur met enkel kanaal (1) afkoelingsfunctie	QSD	kWh/h	1,01	1,11
Stroomverbruik voor apparatuur met enkel kanaal (1) verwarmingsfunctie	QSD	kWh/h	0,85	-
Netspanning		V-F-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50
Netspanning (min/max)		V	198 / 254	207 / 253
Maximaal opgenomen vermogen in afkoelmodus (1)		W	1330	1150
Maximale absorptie in afkoelmodus (1)		A	5,8	5,2
Maximaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (4)		W	1010	-
Maximale absorptie in verwarmingsmodus (4)		A	4,4	-
Ontvochtigingscapaciteit (2)		l/h	0,71	1,0
Luchtstroomsnelheid ruimte (max/gem/min)		m³/h	350 / - / 290	350 / - / 300
Ventilatiesnelheid			2	2
Flexibele slang (lengte x diameter)		mm	1500 x 150	1500 x 150
Maximaal bereik afstandsbediening (afstand/hoek)		m / °	3 / ±30°	5 / ±180°
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking)		mm	350 x 705 x 353	350 x 701 x 348
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking)		mm	400 x 866 x 384	392 x 876 x 369
Gewicht (zonder verpakking)		kg	23	24,5
Gewicht (met verpakking)		kg	26	28,0
Geluidsdrukkniveau (min-max) (3)		dB(A)	51-54	51-53
Geluidsvermogensniveau (alleen intern) (EN 12102)	LWA	dB(A)	65	65
Beschermingsgraad van de bouwschillen			IPX0	IPX1
Koudemiddel (5)		Type	R290	R290
Aardopwarmingsvermogen	GWP		3	3
Koudemiddel laden		kg	0,195	0,2
Max werkdruk		MPa	3	3,2
Max werkdruk aanzuigzijde		MPa	1	0,7
Onderste ontvlambaarheidsgrens	LFL	kg/m³	0,038	0,038
Minimumoppervlakte van de installatie-, gebruiks- en opslagruimte		m²	10	10
Voedingskabel (aantal polen x sectie mmq)			3 x 0,75	3 x 1,5
Zekering			3,15 A /250VAC	3,15 AT
Conformiteitsmarkeringen			CE	CE
Geïntegreerde wifi			✓	✓

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

Interne omgevingsstemperatuur	Maximale bedrijfstemperaturen bij koelen	DB 35°C - WB 24°C	DB 38°C
	Minimale bedrijfstemperaturen bij koelen	DB 21°C - WB 15°C	DB 5°C
	Maximale bedrijfstemperaturen bij verwarmen	DB 27°C - WB 21,2°C	-
	Minimale bedrijfstemperaturen bij verwarmen	DB 7°C - WB 3,6°C	-

(1) Testcondities: de gegevens hebben betrekking op de norm EN14511.

(2) Testconditie in ontvochtigingsmodus: DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Opgave van testgegevens in semi-echovrije kamer op 2 m afstand, minimum druk bij alleen ventilatie

(4) Hogebelastingsstest en maximaal rendement bij verwarming

(5) Hermetisch afgesloten apparaat.

De energie-efficiëntieclassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.

			DOLCECLIMA BREZZA 9 EQ WIFI	DOLCECLIMA BREZZA 10 HP WIFI	DOLCECLIMA BREZZA 14 HP WIFI	DOLCECLIMA EASY 10 P
PRODUCT CODE			02259	02257	02258	02058
EAN CODE			8021183022599	8021183022575	8021183022582	8021183020588
Nominale koelcapaciteit (1)	Prated	KW	❄️ 2,5	❄️ 2,6	❄️ 3,5	❄️ 2,4
Nominale verwarmingscapaciteit (1)	Prated	KW	-	🔥 2,1	🔥 2,64	-
Opgenomen nominaal vermogen tijdens koelen (1)	PEER	KW	0,96	1,0	1,35	0,92
Nominaal vermogen tijdens koelen (1)	A		4,3	4,3	5,9	4,00
Opgenomen nominaal vermogen tijdens verwarmen (1)	PCOP	KW	-	0,91	1,15	-
Nominaal vermogen tijdens verwarmen (1)	A		-	4,1	6,3	-
Nominale energie-efficiëntie-index (1)	EERd		2,6	2,6	2,6	2,6
Nominale efficiëntiecoëfficiënt (1)	COPd		-	2,3	2,3	-
Energie-efficiëntieklasse bij koelen (1)			A	A	A	A
Energie-efficiëntieklasse bij verwarmen (1)			-	A	A	-
Stroomverbruik in "thermostaat uit" stand	PTO	W	-	-	-	1
Stroomverbruik in "wak"stand (EN 62301)	PSB	W	0,5	0,5	0,5	0,5
Stroomverbruik voor apparatuur met enkel kanaal (1) afkoelingsfunctie	QSD	kWh/h	0,96	1,0	1,35	0,90
Stroomverbruik voor apparatuur met enkel kanaal (1) verwarmingsfunctie	QSD	kWh/h	-	0,91	1,15	-
Netspanning	V-F-Hz		220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
Netspanning (min/max)	V		198 / 253	198 / 253	198 / 253	198 / 264
Maximaal opgenomen vermogen in afkoelmodus (1)	W		1000	1100	1346	1100
Maximale absorptie in afkoelmodus (1)	A		4,5	4,9	5,9	5,6
Maximaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (4)	W		-	1050	1391	-
Maximale absorptie in verwarmingsmodus (4)	A		-	4,7	6,3	-
Ontvochtigingscapaciteit (2)	l/h		1,4	1,4	3,2	2,6
Luchtstroomsnelheid ruimte (max/gem/min)	m³/h		300 / 270 / 240	300 / 270 / 240	330 / 300 / 270	394/359/334
Ventilatiesnelheid			3	3	3	3
Flexibele slang (lengte x diameter)	mm		1500 x 150	1500 x 150	1500 x 150	1500 x 130
Maximaal bereik afstandsbediening (afstand/hoek)	m / °		5 / ±45°	5 / ±45°	5 / ±45°	8 / ±80°
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking)	mm		440 x 683 x 357	440 x 683 x 357	440 x 683 x 357	693 x 665 x 276
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking)	mm		474 x 885 x 376	474 x 885 x 376	474 x 885 x 376	770 x 865 x 421
Gewicht (zonder verpakking)	kg		30	30	31	37
Gewicht (met verpakking)	kg		33	33	34	44
Geluidsdruk niveau (min-max) (3)	dB(A)		43-45	-	-	45-49
Geluidsvermogensniveau (alleen intern) (EN 12102)	LWA dB(A)		🔊 58	🔊 65	🔊 65	🔊 60
Beschermingsgraad van de bouwschillen			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Koudemiddel (5)	Type		R290	R290	R290	R290
Aardopwarmingsvermogen	GWP		3	3	3	3
Koudemiddel laden	kg		0,27	0,21	0,23	0,23
Max werkdruk	MPa		2,6	2,6	2,6	2,60
Max werkdruk aanzuigzijde	MPa		1,0	1,0	1,0	1,0
Onderste ontvlambaarheidsgrens	LFL	kg/m³	0,038	0,038	0,038	0,038
Minimumoppervlakte van de installatie-, gebruiks- en opslagruimte	m²		10	10	11	12
Voedingskabel (aantal polen x sectie mmq)			3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,5
Zekering			3,15 A	3,15 A	3,15 A	10AT
Conformiteitsmarkeringen			CE	CE	CE	CE
Geïntegreerde wifi			✓	✓	✓	-

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

		DB 35°C - WB 28°C	DB 35°C - WB 28°C	DB 35°C - WB 28°C	DB 35°C - WB 32°C
Interne omgevingsomgeving	Maximale bedrijfstemperaturen bij koelen	DB 35°C - WB 28°C	DB 35°C - WB 28°C	DB 35°C - WB 28°C	DB 35°C - WB 32°C
	Minimale bedrijfstemperaturen bij koelen	DB 18°C - WB 12°C	DB 18°C - WB 12°C	DB 18°C - WB 12°C	DB 16°C
	Maximale bedrijfstemperaturen bij verwarmen	-	DB 27°C - WB 19°C	DB 27°C - WB 19°C	-
	Minimale bedrijfstemperaturen bij verwarmen	-	DB 7°C - WB 6°C	DB 7°C - WB 6°C	-

(1) Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511

(2) Testcondities in ontvochtigingsmodus: DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Opgave van testgegevens in semi-echovrije kamer op 2 m afstand, minimum druk bij alleen ventilatie

(4) Test onder hoge belasting en maximaal vermogen bij verwarming

(5) Hermetisch afgedichte apparatuur.

De energie-efficiëntieclassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.

			DOLCECLIMA AIR PRO A++ WIFI	DOLCECLIMA AIR PRO 13 A+ WIFI	DOLCECLIMA AIR PRO 14 HP WIFI
PRODUCT CODE			02143	02027	02029
EAN CODE			8021183021431	8021183020274	8021183020298
Nominale koelcapaciteit (1)	Prated	KW	2,4	2,9	3,5
Nominale verwarmingscapaciteit (1)	Prated	KW	-	-	2,9
Opgenomen nominaal vermogen tijdens koelen (1)	PEER	KW	0,66	0,95	1,35
Nominaal vermogen tijdens koelen (1)	A		2,9	4,5	5,90
Opgenomen nominaal vermogen tijdens verwarmen (1)	PCOP	KW	-	-	1,05
Nominaal vermogen tijdens verwarmen (1)	A		-	-	5,00
Nominale energie-efficiëntie-index (1)	EERd		3,6	3,1	2,6
Nominale efficiëntiecoëfficiënt (1)	COPd		-	-	2,8
Energie-efficiëntieklasse bij koelen (1)			A++	A+	A
Energie-efficiëntieklasse bij verwarmen (1)			-	-	A+
Stroomverbruik in "thermostaat uit" stand	PTO	W	55,0	1,0	1,0
Stroomverbruik in "waak"stand (EN 62301)	PSB	W	0,5	0,5	0,5
Stroomverbruik voor apparatuur met enkel kanaal (1) afkoelingsfunctie	QSD	kWh/h	0,66	0,95	1,35
Stroomverbruik voor apparatuur met enkel kanaal (1) verwarmingsfunctie	QSD	kWh/h	-	-	1,05
Netspanning	V-F-Hz		220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
Netspanning (min/max)	V		198 / 264	198 / 264	198 / 264
Maximaal opgenomen vermogen in afkoelmodus (1)	W		800	1150	1450
Maximale absorptie in afkoelmodus (1)	A		3,5	6,0	8,0
Maximaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (4)	W		-	-	1450
Maximale absorptie in verwarmingsmodus (4)	A		-	-	8,0
Ontvochtigingscapaciteit (2)	l/h		2,4	3,0	3,4
Luchtstroomsnelheid ruimte (max/gem/min)	m³/h		410 / 360 / 340	420 / 370 / 355	420 / 370 / 355
Ventilatiesnelheid			3	3	3
Flexibele slang (lengte x diameter)	mm		1500 x 150	1500 x 150	1500 x 150
Maximaal bereik afstandsbediening (afstand/hoek)	m / °		8 / ±80°	8 / ±80°	8 / ±80°
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking)	mm		490 x 765 x 425	490 x 765 x 425	490 x 765 x 425
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking)	mm		535 x 890 x 487	535 x 890 x 487	535 x 890 x 487
Gewicht (zonder verpakking)	kg		32	32	35
Gewicht (met verpakking)	kg		36	37	38
Geluidsdruk niveau (min-max) (3)	dB(A)		50-52	50-51,7	50,6 - 52
Geluidsvermogensniveau (alleen intern) (EN 12102)	LWA dB(A)		63	62	64
Beschermingsgraad van de bouwschillen			IPX0	IPX0	IPX0
Koudemiddel (5)	Type		R290	R290	R290
Aardopwarmingsvermogen	GWP		3	3	3
Koudemiddel laden	kg		0,22	0,20	0,22
Max werkdruk	MPa		2,6	2,6	2,6
Max werkdruk aanzuigzijde	MPa		1,0	1,0	1,0
Onderste ontvlambaarheidsgrens	LFL	kg/m³	0,038	0,038	0,038
Minimumoppervlakte van de installatie-, gebruiks- en opslagruimte	m²		11	10	11
Voedingskabel (aantal polen x sectie mmq)			3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Zekering			10AT	10AT	10AT
Conformiteitsmarkeringen			CE	CE	CE
Geïntegreerde wifi			✓	✓	✓

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

Interne omgevingstemperatuur	Maximale bedrijfstemperaturen bij koelen	DB 35°C - WB 32°C	DB 35°C - WB 32°C	DB 35°C - WB 32°C
	Minimale bedrijfstemperaturen bij koelen	DB 16°C	DB 16°C	DB 16°C
	Maximale bedrijfstemperaturen bij verwarmen	-	-	DB 27°C - WB 21,1°C
	Minimale bedrijfstemperaturen bij verwarmen	-	-	DB 7°C - WB 3,6°C

(1) Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511

(2) Testcondities in ontvochtigingsmodus: DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Opgave van testgegevens in semi-echovrije kamer op 2 m afstand, minimum druk bij alleen ventilatie

(4) Test onder hoge belasting en maximaal vermogen bij verwarming

(5) Hermetisch afgedichte apparatuur.

De energie-efficiëntieclassen verwijzen naar een schaal van A+++ tot D.